

不锈钢实验台 抚顺实验台 临湖实验室设备

产品名称	不锈钢实验台 抚顺实验台 临湖实验室设备
公司名称	苏州临湖实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区临湖镇浦庄湖桥工业三区85幢
联系电话	18913591401

产品详情

钢木实验台材质说明：

钢木实验台台面采用：贴面理化板、实芯理化板、环氧树脂板、千思板、花岗岩、不锈钢、陶瓷板等制作；

立柱：采40×60mm，厚壁为1.5或2.0mm方管焊接制作而成，表面经酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉末喷涂EPOXY防护层做耐酸碱防腐表面处理，再进行环氧树脂塑粉高温固化处理，整体稳重合理，防酸碱抗腐蚀性能j佳，框架静态承重 > 300公斤；

下柜体：选用18mm厚双面灰色高密度中纤板；所有断面经优质PVC封边防水处理，采用拆装式/膨胀式/三合一连接的板件，不锈钢实验台，结构稳固，承重性能好且易于拆装。

组合式的设计，中央台实验台，可按客户不同的需要选用或调整组合的大小与款式；

滑轨：引进德国技术，暗藏式滑轨（实验室基箱专用），静音三节导轨；

铰链：高质镀铬175度铰链；

全钢实验台材质说明：

1、试剂架、钢玻结构，有不同高度的孔位，可根据实际需要自由调节使用高度；

2、插座采用实验室专用安全产品。有防尘、防溅、防水、防酸碱等性能。材料为PC材料防火阻燃；多功能线槽具有导线、挡水、多功能应用、整体美观、使用安全等功能特点；可适合不同内外墙角的导线、装饰的应用；

3、滑轨：引进德国技术，暗藏式钢zhu滑轨（实验室基箱专用），静音三节导轨；

4、拉手：采用铝合金材料，内嵌式扼手，表面环氧树脂粉末喷涂；

钢木实验台材质说明

A. 垂直框架：采用40*60*2.0上海宝钢高质量金属型材焊接成型，表面经EPOXY粉体喷涂处理，结构牢固可靠，防腐性能良好，外表美观。

B. 前梁：采用40*60*2.0上海宝钢的钢板冲压成型，专业实验台厂家，以螺丝或拉钉固定于垂直框架。

C. 后梁：采用40*60*2.0上海宝钢的钢板冲压成型，以螺丝或拉钉固定于垂直框架。

D. 下梁：采用40*60*2.0上海宝钢的钢板冲压成型，以螺丝或拉钉固定于垂直框架。

E. 调整脚：采用10分螺杆下衬防水防锈橡胶护座，中间衬减震片。

F. 台面：采用实验室专用13mm荷兰千思板，四周加厚至26mm，沿边双层外修圆，耐酸碱，耐水，抚顺实验台，抗静电，易清洗。

H. 箱体：优质三聚qing胺板，吉林露水河E1级，厚度为18mmE1级，周边采用优质PVC封边条封边。

I. 门抽屉板：抽屉板、门板包括了所有台柜，全部采用吉林露水河E1级板制作，板材厚度为18mmE1级，周边采用优质PVC封边条封边。

J. 隔板：材料选用吉林露水河E1级板，板材厚度为18mmE1级，周边采用优质PVC封边条封边。

J. 线槽：采用18mmE1级防潮板制作。

不锈钢实验台-抚顺实验台-临湖实验室设备(查看)由苏州临湖实验室设备有限公司提供。苏州临湖实验室设备有限公司(www.lhlab.net)为客户提供“主要从事生产,销售：实验室设备,实验室家具,实验室通风柜系统”等业务，公司拥有“苏州临湖”等品牌。专注于实验室专用设备等行业，在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：金晓兰。