

变频软启动价格 变频软启动 追日电气

产品名称	变频软启动价格 变频软启动 追日电气
公司名称	北京追日电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号A座028室
联系电话	13552323163

产品详情

软起动器

平时注意检查软起动的环境条件，防止在超过其允许的环境条件下运行。注意检查软起动器周围是否有妨碍其通风散热的物体，确保软起动器四周有足够的空间（大于150mm）。定期检查配电线端子是否松动，变频软启动价格，柜内元器件有否过热、变色、焦臭味等异常现象。定期清扫灰尘，以免影响散热，防止晶闸管因温升过高而损坏，同时也可避免因积尘引起的漏电和短路事故。清扫灰尘可用干燥的毛刷进行，也可用于皮老虎吹和吸尘器吸。对于大块污垢，可用绝缘棒去除。若有条件，可用0.6MPa左右的压缩空气吹除。平时注意观察风机的运行情况，一旦发现风机转速慢或异常，应及时修理（如清除油垢、积尘，加润滑油，更换损坏或变质的电容器）。对损坏的风机要及时更换。如果在没有风机的情况下使用软起动器，将会损坏晶闸管。如果软启动使用环境较潮湿或易结露，应经常用红外灯泡或电吹风烘干，驱除潮气，以避免漏电或短路事故的发生。变频软启动

想要了解更多 赶快拨打图中电话吧！

经济型软启动器

HPS2S经济型软启动器HPS2S经济型软启动器：按其功率大小主要分为四种于DIN35毫米导轨上。这种小型软起动器具有内置的旁路接点。HPS2S18/30... 300/515用于一般启动，变频软启动公司，可用“外接”和“内接”两种连接方法（可与标准的Y/D起动器相比较）。采用“内接”可减少42%流经软启动器的电流。也就是说使用户有可能用58A的软启动器来启动和运行100A的电机。限流功能可作为选件提供，标准的配置是有两个内装的信号继电器。这种软启动器的功率为1.15，意即其电流等于额定电流 $I_{ex}1.15$ 。变频软启动

想要了解更多 赶快拨打图中电话吧！

软启动器启动方式

运用串接于电源与被控电机之间的软启动器，控制其内部晶闸管的导通角，使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升，变频软启动，直至启动结束，赋予电机全电压，即为软启动，在软启动过程中，变频软启动哪里有，电机启动转矩逐渐增加，转速也逐渐增加。软启动一般有下面几种启动方式。斜坡升压软启动：这种启动方式简单，不具备电流闭环控制，仅调整晶闸管导通角，使之与时间成一定函数关系增加。其缺点是，由于不限流，在电机启动过程中，有时要产生较大的冲击电流使晶闸管损坏，对电网影响较大，实际很少应用。

想要了解更多 赶快拨打图中电话吧！

变频软启动价格-变频软启动-追日电气(查看)由北京追日电气有限公司提供。北京追日电气有限公司(www.zhuribj.com)是从事“高低压软启动,电能质量,充电桩”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：鲍经理。