

电力球墨井盖加工 潍坊球墨井盖加工 金星铁艺

产品名称	电力球墨井盖加工 潍坊球墨井盖加工 金星铁艺
公司名称	泰安市岱岳区大汶口镇金星铁艺铸造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区大汶口镇104国道南200米路西
联系电话	13668685210

产品详情

为了确保铸铁井盖的正常使用，要注意安装质量，做到尺寸准确，安装坚固，开启方便，外表清洁美观，根据检查铸铁井盖的技术标准，制定以下安装细则：

铸铁井盖的砖砌体砌筑，电力球墨井盖加工，应按照设计院设计的井盖尺寸确定其内径或长*宽，方圆，也可相应参照标准执行。砌井时一定要特别注意井口内径应与井盖井算的内径相符，安装好的井盖应与路面相平。混凝土或沥青将井座浇铸铺设后，应及时将盖打开清扫，避免砂浆或沥青将检查井盖与座浇成一体，以免影响日后开启。

水泥路面井座安装时，在井口的砖砌体上用C25混凝土浇铸20CM厚圈梁抹平，一定要保持井座四方着实，整体平整，不得松动，并在井盖浇铸宽为40CM的混凝土保护圈（如果是水泥路面，也可浇铸宽为20CM的混凝土保护圈，并用钢筋加强）保养期要在10天以上。

为保持盖外表的美观，潍坊球墨井盖加工，表面花纹和字迹的清晰，在沥青路面施工时应用薄铁皮覆盖在井盖上或废机油等刷涂盖面，防止沥青油喷在井盖上；在水泥路面施工时，应用塑料膜将井盖盖好，以防止水泥砂浆沾染井盖表面，损伤表面花纹、字迹，重型球墨井盖加工，也可以当天施工完时用水将井盖表面清洗干净。

在沥青路面上安装铸铁井盖时，一定要注意避免施工机械直接碾压井座，在路面整体浇铸时，应予在路面预留比井座略大的孔，在沥青铺完后安置。（全砼路面应在二结石铺完碾实后安装）确保井盖安置质量以延长使用寿命。

以上各项敬请各使用、施工单位注意，由于安装不当或车辆超载导致的井盖破损，不属于本厂保修范围，不承担连带责任。

不锈钢下水篦子应该是大家常见的东西，但是关于不锈钢下水篦子的安装条件您一定还不了解，

下面给大家介绍下。1、地沟盖板基层为抹平压光，表面坚实平整，无空鼓、起砂、开裂等质量缺陷，阴阳角部位的八字角不得开裂、空鼓、起皮；2、防水必须由专业队施工，持证上岗。防水层所用的各类材料，基层处理剂等均属易燃物品，防沉降球墨井盖加工，储存和保管要远离火源，施工操作时严禁烟火；3、基层干燥，含水率不大于9%（用1000X1000塑料薄膜覆盖24小时，无水珠）；4、涂刷聚氨酯不得在雨天、大风天进行，冬期施工的环境温度应不低于5℃。

一、什么是井盖荷载能力

井盖荷载能力是指，在单位面积内，通过压力试验机进行压力试验，通常重型40吨。不同承载能力的井盖用处不一样的。轻

型：禁止机动车进入的绿地、通道、自行车道或人行道。普通型：轻型机动车通行的道路或停放场地。重型：机动车通行的道路或停放场地。超重型：货运站、码头等重型车频繁行驶的场地、道路。

二、井盖按照承载能力来划分等级

井盖按照承载能力可划分为以下几个等级：

井盖等级一：机场跑道等区域。

井盖等级二：货运站、码头、机场等区域。

井盖等级三：城市主干路、公路、高速公路等区域。

井盖等级四：住宅小区、背街小巷、仅有轻型机动车或者小车行驶的区域，道路两边路缘石

电力球墨井盖加工-潍坊球墨井盖加工-金星铁艺由泰安市岱岳区大汶口镇金星铁艺铸造厂提供。泰安市岱岳区大汶口镇金星铁艺铸造厂（www.tajxty.net）是从事“铁艺大门,铁艺围栏,铁艺别墅大门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。