

# 大小型热泵荔枝烘干机带壳烘干工艺分享

产品名称	大小型热泵荔枝烘干机带壳烘干工艺分享
公司名称	广州凯志能源科技有限公司
价格	34000.00/台
规格参数	品牌:志源 型号:F.LZ-6P 产地:广州
公司地址	广州市花都区
联系电话	18589291740 18520380992

## 产品详情

### 荔枝烘干机 烘干工艺流程

我们都知道，新鲜的荔枝是由一层厚厚的外壳和荔枝肉组成的。正是这样一层厚厚的外壳，使得荔枝肉里面的水分很难散发蒸发出去。因此，在采用空气能热泵荔枝烘干机进行烘干时，需要进行二次烘干。第一次烘干主要是为了烘干荔枝表皮及表皮下面的一层水分。第二次烘干，主要是荔枝第一次烘干后进行冷却，让里面的水分充分渗透出来，再进行彻底烘干。这样操作才能保证荔枝的营养及味道不至于流失，也能避免高温让荔枝外表干瘪，影响烘干效果及质量。具体操作如下：

- 1、第一次烘干。启动凯志荔枝烘干机，将温度设定在55℃，湿度设定在60%，保持4个小时的烘干。注意温度不能过高，否则荔枝外壳会爆裂。之后将温度提升到65℃左右，湿度设定在30%，保持8个小时的循环烘干。
- 2、第二次烘干。经过以上烘干，荔枝外表已经非常干透了，此时要将荔枝拿出来冷却5、6个小时，让荔枝里面的水分彻底渗透到外表。之后再进行一次烘干，将温度升至65℃，保持8-10个小时的烘干，直至荔枝全部干透为止。

### 荔枝烘干机设备 性能稳定 优势突出

- 1、凯志荔枝烘干机拥有排湿排水系统，可将荔枝烘干房里面的高温湿热空气大部分冷凝变成水排掉，多余的水汽通过风机排出。循环风系统可将热量带到烘干房的每个角落提升烘干房的温度，并将荔枝蒸发出来的水分带走。

- 2、采用热泵荔枝烘干机进行烘干，烘干效果好，烘干后的荔枝干外形好，有效成为高，烘干均匀，360°全方位无死角同时干燥，无需翻动荔枝。
- 3、空气能热泵荔枝烘干机整套设备占地面积小，只需要很小的安装场地，烘干房现场拼装，简单无需吊装，可以随时搬迁，烘干时无需受天气场地限制。
- 4、凯志热泵荔枝烘干机，采用保温循环对流烘干方式，阶段式（最高10个）烘干程序，可精准控制不同温度、湿度、时间等参数，密闭式的烘房设定，10公分厚的聚氨酯板材，比起泡沫板材保温效果更好，温度更均匀，烘干速度更快，荔枝受热均匀，质量更好更稳定。
- 5、凯志高温热泵荔枝烘干机采用PLC+触摸屏可编程控制系统，可精准调控烘干过程中的各个曲线参数，温湿度调控精准度高，人性化人机触摸屏界面，操作灵敏，自动化强，智能化管理，无需人工翻动物料，无需调换烤盘和推车，无需专人值守，省心省力。

### 荔枝烘干机 环保节能型热泵荔枝干烘干机

广州凯志能源科技有限公司专业生产销售荔枝烘干机。这是一款高效节能环保卫生的烘干设备，响应国家提倡的大力发展新能源技术环保节能型产业的号召。它采用空气能及少量电源作为运行能源，取代传统烧煤烧炭等高能耗重污染的产业，引领烘干行业向高效率低能耗零污染的方向发展。热泵荔枝烘干机主要由翅片式蒸发器（外机）、压缩机、翅片冷凝器（内机）和膨胀阀四部分组成，通过蒸发（吸取外环境中的热量） 压缩 冷凝（在室内烘干房中放出热量） 节流 再蒸发的热力循环过程达到烘干目的。采用密闭式的烘房设计，能隔绝荔枝干与大气环境直接接触，避免蚊虫叮咬、细菌滋生等，绿色环保，干净卫生。

### 荔枝烘干机 完善的售后服务 值得信赖

凯志承诺：

凡是在我司订购荔枝烘干机，设备运至需方后保修期为一年，在保修期内，无论何种零件损坏，都由我方无偿提供，并免费服务。

凡超过一年保修期的设备，对损坏零件的调换，仅收取零件的成本费，实行免费服务。

“量身定制+长期跟踪服务+上门安装调试+一年质包+终生维修”是我司服务宗旨，请广大用户放心订购。