

迪庆无缝方管 聊城浩泽钢铁 低合金无缝方管

产品名称	迪庆无缝方管 聊城浩泽钢铁 低合金无缝方管
公司名称	聊城市浩泽物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城开发区大东钢管市场
联系电话	13563000517

产品详情

无缝方管

中小型型钢、盘条、钢筋、中口径钢管、钢丝及钢丝绳等，可在通风良好的料棚内存放，但必须上苫下垫；一些小型钢管、薄钢板、钢带、硅钢片、小口径或薄壁钢管、各种冷轧、冷拔钢管以及价格高、易腐蚀的金属制品，可存放入库；

库房应根据地理条件选定，一般采用普通封闭式库房，即有房顶有围墙、门窗严密，设有通风装置的库房；库房要求晴天注意通风，雨天注意关闭防潮，经常保持适宜的储存环境

无缝方管

选择适宜的场地和库房保管钢管的场地或仓库，应选择在清洁干净、排水通畅的地方，远离产生有害气体或粉尘的厂矿。在场地上要清除杂草及一切杂物，保持钢管干净；

在仓库里不得与酸、碱、盐、水泥等对钢管有侵蚀性的材料堆放在一起。不同品种的钢管应分别堆放，防止混淆，迪庆无缝方管，防止接触腐蚀；大型型钢、钢轨、厚钢板、大口径钢管、锻件等可以露天堆放；

中小型型钢、盘条、钢筋、中口径钢管、钢丝及钢丝绳等，可在通风良好的料棚内存放，但必须上苫下垫；一些小型钢管、薄钢板、钢带、硅钢片、小口径或薄壁钢管、各种冷轧、冷拔钢管以及价格高、易腐蚀的金属制品，无缝方管6，可存放入库；

库房应根据地理条件选定，一般采用普通封闭式库房，即有房顶有围墙、门窗严密，设有通风装置的库

房；库房要求晴天注意通风，雨天注意关闭防潮，经常保持适宜的储存环境

堆码的原则要求是在码垛稳固、确保安全的条件下，做到按品种、规格码垛，不同品种的材料要分别码垛，防止混淆和相互腐蚀；禁止在垛位附近存放对钢管有腐蚀作用的物品；垛底应垫高、坚固、平整，防止材料受潮或变形；同种材料按入库先后分别堆码，便于执行先进先发的原则；

露天堆放的型钢，冷拉无缝方管，下面必须有木垫或条石，垛面略有倾斜，低合金无缝方管，以利排水，并注意材料安放平直，防止造成弯曲变形；堆垛高度，人工作业的不超过1.2m，机械作业的不超过1.5m，垛宽不超过2.5m；垛与垛之间应留有一定的通道，检查道一般为0.5m，出入通道视材料大小和运输机械而定，一般为1.5~2.0m；

迪庆无缝方管-聊城浩泽钢铁-低合金无缝方管由聊城市浩泽物资有限公司提供。“无缝钢管,无缝方管,精密钢管,翅片管,铜管,绗磨管,箱型梁”就选聊城市浩泽物资有限公司（www.lcgsgg.com），公司位于：聊城开发区大东钢管市场，多年来，浩泽钢铁坚持为客户提供好的服务，联系人：周经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。浩泽钢铁期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.yougangguan.cn）还是从事油缸管厂家，油缸管切割，镀铬油缸管的厂家，欢迎来电咨询。