

# 大同纯净水设备 世纪天工科技有限公司 纯净水设备出租

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 大同纯净水设备 世纪天工科技有限公司<br>纯净水设备出租 |
| 公司名称 | 山西世纪天工科技有限公司                  |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 太原市南内环街赛格数码港二层215、216、231号    |
| 联系电话 | 18035119900 18035119900       |

## 产品详情

净水设备尚无国际统一分类方法，多以用途、功能、原理、流程、体积大小、产水量多少以及习惯进行分类。按照中国《生活饮用水卫生规范》，根据生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范的评审要求，将饮水水质处理器分为三类：一般水质处理器、矿化水器与反渗透处理装置，其定义分别如下：

一般水质处理器：是指以市政自来水或其他集中式供水为水源，经过进一步处理，纯净水设备厂，旨在改善饮用水水质，去除水中某种有害物质为目的的饮用水水质处理器。

### 反渗透设备日常维护和清洗方法

反渗透设备维护和清洗方法，反渗透技术因具有特殊的优越性而得到日益广泛的应用。反渗透设备的清洗问题可能使许多技术力量不强的用户遭受损失，所以要做好反渗透设备的管理，就可以避免出现严重的问题。

#### 1、低压冲洗反渗透设备

定期对反渗透设备进行大流量、低压力、低pH值的冲洗有利于剥除附着在膜表面上的污垢，大同纯净水设备，维持膜性能，或当反渗透设备进水SDI突然升高超过5.5以上时，应进行低压冲洗待SDI值调至合格后再开机。

#### 2、反渗透设备停运保护

由于生产的波动，反渗透纯水机设备不可避免地要经常停运，短期或长期停用时必须采取保护措施，不适当地处理会导致膜性能下降且不可恢复。

影响全自动软化水设备离子置换量的因素有哪些？

1、流速。通常流速越大离子交换所需要的工作层越大，树脂有效利用率会下降，但全自动钠离子交换器产水能力会提高。反之过小的流速会造成原水只与树脂表面离子进行交换。

2、水与树脂的接触时间。水与树脂的接触时间越长，交换越充分，但相对单位树脂的产水能力下降，接触的时间越短，交换越充分，饮用纯净水设备，单位树脂的交换能力下降，纯净水设备出租，而单位树脂的产水能力提高。

3、树脂层的高度。原水硬度越高需要的树脂层高度越高，

4、再生剂。进水含盐量的高低直接影响出水的品质，提高再生剂纯度及运用软化水溶盐可提高再生度，而进水含盐量中Na的总含量对出水品质的影响非常大。通常再生液流量越小获得的再生效果越好。再生剂用量越多，获得的树脂工作交换容量越大。出水质量越好。

5、温度。水温增加能同时加快内扩散，提高交换能力。

6、树脂不同的树脂所提供的交换能力是不一样的。通常锅炉用全自动钠离子交换器要求使用的树脂其交联度不应低于7。然而全自动软化水设备的运行还是根据客户自身状况而定，才能达到投入更少，收益更大。

大同纯净水设备-世纪天工科技有限公司-纯净水设备出租由山西世纪天工科技有限公司提供。山西世纪天工科技有限公司（[www.sxsjtg.com](http://www.sxsjtg.com)）是山西太原,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在世纪天工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创世纪天工更加美好的未来。