

eps线条批发 eps线条 南京丹彩新材料公司

产品名称	eps线条批发 eps线条 南京丹彩新材料公司
公司名称	南京丹彩新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区马鞍街道黄赵社区村老十里村部
联系电话	15366018277

产品详情

多功能EPS线条别墅装饰：

EPS线条主要用于别墅、欧式风格小区、酒店及商业街等建筑的门套、窗套、檐角线、腰线及庭柱等部位。上世纪80年代率先开始在欧美等国广泛应用，是传统GRC构件的划时代升级产品。

多功能EPS线条以高强度阻燃型聚苯乙烯为基体，耐碱玻璃纤维网格布作为中间层，外层采用中国建筑材料科学研究总院无机抗老化聚合物乳液复合成型。产品自重轻，耐冲击。强度高，耐水性能优良，韧性好。墙体外保温技术及产品已延伸到建筑物个性化的装饰造型，实现保温，装饰的一体化。深圳弘雅装饰引进国外先进涂层技术，eps线条厂，开发出系列保温线条成品，eps线条，更好的解决了施工中的难题，使各种装饰线的制作、安装及保温冷，热桥难题一并解决，是一次省工省料的革命。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

3、根据图纸安装尺寸切割EPS构件。转角部位要切成45°角拼接，EPS构件均为标准尺寸，切割时要考虑拼接缝宽。

4、EPS构件粘贴：EPS构件粘结剂使用优质粘结砂浆，采用薄层满粘法进行粘贴，用力挤压EPS构件使砂浆从周边溢出，粘接缝宽不大于3mm。粘接缝应随粘随勾，灰缝饱满，并保持EPS构件表面的整洁。实际操作时，一般墙面平整度难以达到施工要求，eps线条材质，可以采取像贴墙面砖一样的贴法在线条上下边缘打上粘结胶浆，中间选点打浆，然后按在粘贴部位用力挤压使胶浆溢出勾缝。但此做法粘结强度要差些。

5、对于较大EPS线条，安装时要求设置支撑进行临时固定，或在线条下端订钢钉托住线条，以防下滑。

6、安装时，若需拼接，应事先测量好拼装尺寸和角度，并在平整地方进行预拼装，缝隙不大于3mm。用优质粘结砂浆作拼接粘结材料，砂浆稠度可稍大些，采用薄层满粘法进行。拼接时要求稍微、均匀用力挤压锤打，eps线条批发，以使灰缝满足要求。

7、拼接完灰缝应用灰刀勾平，使EPS构件成为一体。干燥后，若EPS线条拼缝处留有多余粘结砂浆可用砂纸进行打磨。

8、拼缝处理：粘接缝宽不大于3mm时，在安装完的次日进行拼缝的砂纸打磨处理，使用优质罩面砂浆粘贴100mm宽玻纤网格布，厚度小于2mm；粘接缝宽大于3mm时，缝内用薄聚苯片填塞后，再使用优质罩面砂浆粘贴100mm宽玻纤网格布加强。干燥后，若线脚拼缝处留有多余砂浆处理方法同上。

10、施工完的eps线条，外墙eps线条，eps装饰线条就注意成品保护，严禁蹬踏、重物撞击。

eps线条安装工人开始安装作业，必须在公司驻现场工程师指导下进行。

施工工具：锯条、手锯、卷尺、角尺、抹子、壁纸刀、剪刀、托线板、2m靠尺、扫帚、灰刀、电动搅拌器、钢丝刷、墨斗、砂纸、切割造型所用电热丝等。

剔除墙面接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等，eps线条并重新进行修补；窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡，外墙各种洞口填塞密实。

清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。

eps线条的要求粘贴聚苯板表面平整度偏差不超过4mm，超差时对突出墙面处进行打磨，对凹进部位进行找补(需找补厚度超过6mm时用1：3水泥砂浆抹灰，需找补厚度小于6mm时由保温施工单位用聚合物黏结砂浆实施找补)；以确保整个墙面的平整度在4mm内，阴阳角方正、上下通顺。

eps线条批发-eps线条-南京丹彩新材料公司由南京丹彩新材料有限公司提供。南京丹彩新材料有限公司（njdcxcl.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。南京丹彩新材料——您可信赖的朋友，公司地址：南京市六合区马鞍街道黄赵社区村老十里村部，联系人：王财。