

两翼旋转门厂家 两翼旋转门 诚迎智能门厂家直销

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 两翼旋转门厂家 两翼旋转门 诚迎智能门厂家直销 |
| 公司名称 | 芜湖诚迎智能门控科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 芜湖市弋江区瑞丰商贸城D区11栋 |
| 联系电话 | 18010737077 18010737077 |

产品详情

自动旋转门常见故障及维修知识

自动旋转门常见故障及维修知识介绍：

- 1、电压不稳，两翼旋转门，解决方法：关机，五分钟后电压稳定再开机;
- 2、急停被按下，解决方法：打开门前门后的急停按钮;
- 3、防夹区域有物体，解决方法：物体移出感应区;
- 4、防夹胶条被挤压，解决方法：清除防夹胶条上的挤压力;
- 5、慢速开关，解决方法：30秒后自动恢复正常速度;
- 6、旋转门停止运转，解决方法：按下急停开关，并打开;

1、看安全装置是否完善。完善的安全装置，功用齐全，防夹、防撞灵活牢靠，启动装置能正常工作，旋转自动门运转起来轻松而无噪音。

2、定期做维修保养记录。一般自动旋转门一季度做一次检查就可以了，主要是针对安全装置和运转系统做保养检查，及时发现问题，不留安全隐患。

3、停转、运转紊乱。自动旋转门停转、运转紊乱，很多状况下是运用问题，比方：急停按下或防撞、防夹传感器工作等都会形成停转，这类停转和毛病停转有实质上的区别，这类毛病客户在承受运用培训后应该自行处理。若经常呈现，应向维保人员反映该问题，我说的经常呈现是指每天都有可能呈现。

自动旋转门具有自动开关的功能。它使用PLC控制系统来计算和控制旋转门的打开和运行速度。操作非常安全可靠，两翼旋转门厂家，还可以有效起到隔音作用。尽管外观很简单，但看起来非常宏伟。它非常安静，使用方便。

由于其不同的驱动形式，旋转门的附件也有明显的区别。电动旋转门也称为自动旋转门，因为它们由电力驱动。手动旋转门是一种旋转门。手动结构可以通过过往人群来控制旋转速度。两者都有多种型号选择。它们将各种门体的优点结合在一起。郎荣旋转门均取得良好效果。系列。

自动旋转门与手动旋转门的区别在于，自动旋转门具有感应装置，该感应装置可以自身感应物体以实现开门效果。自动旋转门也有（普通或豪华）和四翼手动旋转门（普通或豪华）。具有自动旋转门的质量，豪华美观，经久耐用。

高质量的轴承，多重密封和合理的承重结构可以承受沙尘的恶劣环境。高水平的单向左旋或单向右旋，静音无冲击，优质的核心部件，两翼旋转门价格，使用户能够以优质的品质获得服务。适用于银行，商店，旅馆，旅馆和办公楼。

两翼旋转门开放宽敞，两个带展箱的门翼以轴为中心旋转，无论是在结构设计，外观设计，还是环保、节能、安全系统。驱动装置以及智能化控制，都是采用现代高科技设计装置。因而其功能齐全，性能稳定。各个环节的设计已完全符合了，现代楼宇建筑的要求，符合人们的适用性，无可置疑的成为了现代建筑装饰的必选设备之一。

一点是门扇的清洁。就如同眼睛是心灵的窗户，它是每一个走进建筑的人眼甚至接触的物体，代表着建筑的形象。所以当门扇上有污浊或者污垢，就会影响整体建筑的美观。可以用蘸有洗洁液的抹布轻轻擦拭后在，再用清水擦拭干净。如果是顽固的污渍，也可以尝试在用少量酒精清洁。

二是自动门传感器的清洁。我们都知道自动门之所以感应到人或物体都是依靠门体上的感应器，两翼旋转门批发，所以感应器如果积灰会影响感应器的灵敏程度，从而影响到使用者的是适度。经常对传感器用干布进行擦拭，可以减少自动门的故障几率。

三是自动门附近的清洁。无论是旋转门、平滑门还是平衡门都有其自己的运行轨道，如果轨道上因长时间未清理积灰，就会导致轨道滑动的不畅通，久而久之就会影响自动门正常使用。楼宇的保洁人员应每日打扫自动门周围，以免落叶或沙土堆积在自动门附近。

两翼旋转门厂家-两翼旋转门-诚迎智能门厂家直销(查看)由芜湖诚迎智能门控科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖诚迎智能门控科技有限公司（www.xzm114.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!