

荆门高分子自粘防水卷材 云浩防水

产品名称	荆门高分子自粘防水卷材 云浩防水
公司名称	寿光市云浩防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头业园区
联系电话	13792625906

产品详情

高分子防水卷材铺贴完后，需要进行验收，下面给大家介绍一下高分子防水卷材的验收项目：

- 1、按卷铺设TPO防水卷材，高分子自粘防水卷材质量好，搭接宽度不小于120mm，接缝密贴、牢固、无张口、虚贴、空鼓等现象。
- 2、TPO防水卷材的焊接宽度符合规范要求，无漏焊、无假焊、无烤焦熔淌痕迹。
- 3、焊缝充气检查加压时间不少于2分钟，压力不小于0.15Mpa，压力下降不大于20%。
- 4、手持焊枪焊缝检测采用目测及机械检测，即采用平头螺丝刀进行检测。

EPDM分子结构特点

分子主链上乙烯与丙烯单体单元呈无规排列，失去了聚乙烯或聚丙烯结构的规整性，成为具有弹性的橡胶。

内聚能低，庞大侧基阻碍分子链运动，能在较宽温度范围内保持分子链的柔性和弹性。主链无双键，是完全饱和的直链型结构，主链不易断裂，稳定性好。耐候、耐热、耐臭氧、耐化学腐蚀、耐水、耐久性等好，绝缘性能好。三元乙丙橡胶不但保持了二元乙丙橡胶的各种优良特性，又实现了用硫磺硫化的目的。支链上仅有少数双键，荆门高分子自粘防水卷材，双键已交联饱和（硫化橡胶）不可能再形成化学键，亲和力低。不宜与其它高聚物（如粘结剂）等相容、渗透和扩散，难粘结。

施工时可依据工程现场前提挑选湿铺、空铺、机器稳固、挂铺等施工工法，施工更灵巧，防水后果更优。

可湿法施工，无需找平层，对下层请求低，高分子自粘防水卷材哪家好，不受气候及下层湿润影响，旱季施工及赶工期工程有其奇特的显著上风。可不作卷材上的掩护层直接实行钢筋混凝土浇筑；

特别的高分子聚合物湿固化反响型面胶，不需外力感化，即便施工面层凹凸不平，高分子自粘防水卷材规格，只有有水泥浆料打仗就能粘结稳固。

高分子防水卷材抗拉、抗扯破及抗冲击机能精良，加上一层刺破后能自愈的掩护层，因而背粘式湿铺法高分子防水卷材对在防水层上停止绑扎钢筋等施工操纵，有着奇特耐刺破性及刺破后的自愈性。

荆门高分子自粘防水卷材-云浩防水(推荐商家)由寿光市云浩防水材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。寿光市云浩防水材料有限公司(www.yunhaofs.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防水、防潮材料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.sgjinhangyu.com)还是从事山东高分子聚乙烯涤纶防水卷材，山东耐跟穿刺聚乙烯涤纶防水卷材，山东自粘聚乙烯涤纶防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。