

雅里多孔砖量大价优 非粘土烧结砌块价格 湖州非粘土烧结砌块

产品名称	雅里多孔砖量大价优 非粘土烧结砌块价格 湖州非粘土烧结砌块
公司名称	金华市雅里砖瓦厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市金东区曹宅镇雅里村
联系电话	13806789699

产品详情

金华市雅里砖瓦厂主要经营：【非粘土烧结多孔砖】等产品。

- A、砖的品种、强度必须符合设计要求，规格一致，无翘曲、断裂、边角整齐、色泽均匀，并经抽样检验后才能使用。
- B、砂浆的品种、强度应符合设计要求，应有适当的稠度和良好的保水性，随拌随用，并应取样做试件进行抗压试验。
- C、砌筑时，非粘土烧结砌块尺寸，将梁面的杂物清理干净，将梁表面松动的砼敲去并抄平，在梁上弹出门窗洞的位置。
- D、砌筑时应立皮数杆，拉水平线（每皮砖），湖州非粘土烧结砌块，双边挂垂直线。
- E、砖墙的砌法应遵循“内外搭接、上下错缝”的原则。错缝长度一般不少于60MM。错缝搭接能保证墙体不出现连续的垂直通缝，以提高墙体的强度和整体性。

欢迎各位新老客户来我公司参观，非粘土烧结砌块价格，我公司具体的地址是：浙江省金华市金东区曹宅镇雅里村。

金华市雅里砖瓦厂主要经营：【非粘土烧结多孔砖】等产品。

黏土砖是以黏土为主要原料，经搅拌成可塑性，用机械挤压成型的建筑材料。挤压成型的土块称为砖坯，经风干后送入窑内，在900—1000 的高温下煅烧即成砖。烧结普通砖中的黏土砖，因其毁田取土，能耗大、块体小、施工效率低，砌体自重大，抗震性差等缺点，在许多地区已限制或禁止生产和使用。普通黏土砖的外形为直角六面体，公称尺寸为：240mm × 115mm × 53mm。按技术指标分为优等品（A）、

一等品（B）及合格品（C）三个质量等级。

欢迎各位新老客户来我公司参观，我公司具体的地址是：浙江省金华市金东区曹宅镇雅里村。

金华市雅里砖瓦厂主要经营：【非粘土烧结多孔砖】等产品。

砖的标号对砌体抗压强度的影响较大，在砖砌体的竖向灰缝内或竖向砂浆层内配置钢筋的称为纵向配筋砖砌体。砌体抗压强度也越高。当砌体由砖砌体和钢筋混凝土材料共同构成时称为组合砖砌体。

纵向配筋砖砌体或组合砖砌体能进一步提高砌体构件的承载能力。

欢迎各位新老客户来我公司参观，我公司具体的地址是：浙江省金华市金东区曹宅镇雅里村。

雅里多孔砖量大价优-非粘土烧结砌块价格-湖州非粘土烧结砌块由金华市雅里砖瓦厂提供。金华市雅里砖瓦厂（www.ylzwc.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.ylzwc.com）还是从事非粘土烧结多孔砖，非粘土烧结砌块，非粘土烧结多孔砌块的厂家，欢迎来电咨询。