

搅拌站地磅 惠而邦专业定制 阳江地磅

产品名称	搅拌站地磅 惠而邦专业定制 阳江地磅
公司名称	东莞惠而邦称重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇沙头社区S358省道938号
联系电话	13560883633

产品详情

怎样才能选到适合自己行业的地磅

2019年，阳江地磅，中国工业持续推进，现在地磅秤已经发展到各行各业，可是想要了解地磅秤还是需要花点功夫的，找准其诀窍也不是一件很容易的事情哦，首先要找准我们的需求是什么，比如说：地磅的尺寸、量程和类型，100T地磅，确定这几个方面大致就知道了。

地磅怎么选？找准诀窍最关键

1. 首先电子地磅秤台面尺寸的确定

地磅秤台面规格的选择应依照过磅车辆的相关数据，即轮距、轴距。电子地磅宽度一般比过磅车辆的轮距多出0.5米到1米左右；地磅的长度一般比轴距多出1.5米到2米左右。电子地磅常规产品宽度有2.5、3、3.2、3.4米这四种宽度规格可选，电子地磅长度有五米、六米、七米、十米、十二米、十四米、十六米、十八米、二十米、二十一米、二十二米和二十四米共十四种长度规格可选，根据你的特别需求还可以定制，最大限度可以满足你的要求。

2. 电子地磅秤量程的确定

可根据企业日常生产所需过磅车辆的最I大过磅重量并结合业务发展后可能需要的最I大称量上浮百分之二十做为选购电子地磅的参考。即企业目前最I大货物的过磅重量假设为六十啊，地磅的量程选择八十吨左右为佳。

3. 电子地磅秤类型的确定

根据电子地磅使用场合确定电子地磅类型。比如菜市场、水产等比较潮湿或者腐蚀环境下应该选择不锈钢电子地磅；而化工厂等具有易I燃易I爆场合则应该使用防爆电子地磅。总之用户应该根据实际使用环境或情况选择不同类型的电子地磅。

以上就是电子地磅怎么选的相关介绍，地磅专业定制、生产、维修电子汽车衡厂家，详情可拨打客服电话：135-6088-3633。

矿山地磅的应用与选择

用于矿山上地磅主要是过磅负载过重，使用频率高和使用环境问题，一般我们推荐使用无基坑式，同时也对磅体和传感器的要求非常高。我们先来说说地磅的主要参数。

地磅主要技术参数：

磅体节数：1~4节，传感器4~10个

精度等级：OIML级，频率50HZ

分度值：10KG 称重范围1~200T

磅体结构采用独特的U型钢桥梁结构，具有强度高，搅拌站地磅，结构简洁紧凑等特点。称台内腔全密封，不易生锈。钢板经抛丸除锈处理后，采用环氧富锌底漆和丙烯酸船漆。不易生锈、耐磨，耐压，耐酸，耐碱，防腐能力更强，外形美观，方便维修。

惠而邦称重针对矿山这个行业推出几种不同规格的地磅，惠而邦称重拥有专业的技术人员及强大的售后服务团队，解决您的一切称重问题，选择惠而邦地磅，让您无后顾之忧。

地磅如何选址——惠而邦称重设备厂家

地磅的安装位置应有良好的排水通道，不会因暴雨或山洪而淹没地磅，对于浅基坑，更应设置地下排水通道。另外，地磅两端必须有足够长度的平直路供汽车上下秤台，两端直道要至少等于秤台长度。

影响衡器安装位置的另一个因素就是您每天要称量的车数。如果每天只称量二十车左右，80T地磅，一台地磅就足够了，要设双相道路过磅；如果每天要过衡50车左右，需要准备停车的地方，一台地磅也应该够用，条件允许情况再准备一条旁道；如果每天远远超过100车，应考虑两台地磅同时使用，每台衡器在两个方向均能称量重车或空车，并用有旁道。

应该考虑：汽车应该停在哪儿？过磅时是否要排队？下大雪、下大雨或在旺季时又会发生什么情况？等问题，都需要注意。

东莞市惠而邦称重设备厂家多年技术沉淀，专业专注于地磅，汽车衡、物联网地磅等，有需要的商家朋友可来电咨询！

搅拌站地磅-惠而邦专业定制-阳江地磅由东莞惠而邦称重设备有限公司提供。“地磅,汽车衡,电子秤,物联网地磅”就选东莞惠而邦称重设备有限公司（www.gdheb.com），公司位于：东莞市长安镇沙头社区S358省道938号，多年来，惠而邦坚持为客户提供好的服务，联系人：胡先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。惠而邦期待成为您的长期合作伙伴！

