

惠州地磅 惠而邦专业定制 沙场地磅

产品名称	惠州地磅 惠而邦专业定制 沙场地磅
公司名称	东莞惠而邦称重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇沙头社区S358省道938号
联系电话	13560883633

产品详情

怎样才能选到适合自己行业的地磅

2019年，沙场地磅，中国工业持续推进，现在地磅秤已经发展到各行各业，可是想要了解地磅秤还是需要花点功夫的，找准其诀窍也不是一件很容易的事情哦，首先要找准我们的需求是什么，比如说：地磅的尺寸、量程和类型，确定这几个方面大致就知道了。

地磅怎么选？找准诀窍最关键

1. 首先电子地磅秤台面尺寸的确定

地磅秤台面规格的选择应依照过磅车辆的相关数据，即轮距、轴距。电子地磅宽度一般比过磅车辆的轮距多出0.5米到1米左右；地磅的长度一般比轴距多出1.5米到2米左右。电子地磅常规产品宽度有2.5、3、3.2、3.4米这四种宽度规格可选，电子地磅长度有五米、六米、七米、十米、十二米、十四米、十六米、十八米、二十米、二十一米、二十二米和二十四米共十四种长度规格可选，根据你的特别需求还可以定制，最大限度可以满足你的要求。

2. 电子地磅秤量程的确定

可根据企业日常生产所需过磅车辆的最I大过磅重量并结合业务发展后可能需要的最I大称量上浮百分之二十做为选购电子地磅的参考。即企业目前最I大货物的过磅重量假设为六十啊，地磅的量程选择八十吨左右为佳。

3. 电子地磅秤类型的确定

根据电子地磅使用场合确定电子地磅类型。比如菜市场、水产等比较潮湿或者腐蚀环境下应该选择不锈钢电子地磅；而化工厂等具有易I燃易I爆场合则应该使用防爆电子地磅。总之用户应该根据实际使用环境或情况选择不同类型的电子地磅。

以上就是电子地磅怎么选的相关介绍，地磅专业定制、生产、维修电子汽车衡厂家，详情可拨打客服电话：135-6088-3633。

地磅如何选址——惠而邦称重设备厂家

地磅的安装位置应有良好的排水通道，不会因暴雨或山洪而淹没地磅，对于浅基坑，更应设置地下排水通道。另外，地磅两端必须有足够长度的平直路供汽车上下秤台，两端直道要至少等于秤台长度。

影响衡器安装位置的另一个因素就是您每天要称量的车数。如果每天只称量二十车左右，一台地磅就够用了，要设双相道路过磅；如果每天要过衡50车左右，需要准备停车的地方，一台地磅也应该够用，条件允许情况再准备一条旁道；如果每天远远超过100车，应考虑两台地磅同时使用，惠州地磅，每台衡器在两个方向均能称量重车或空车，并用有旁道。

应该考虑：汽车应该停在哪儿？过磅时是否要排队？下大雪、下大雨或在旺季时又会发生什么情况？等等问题，都需要注意。

东莞市惠而邦称重设备厂家多年技术沉淀，专业专注于地磅，汽车衡、物联网地磅等，有需要的商家朋友可来电咨询！

地磅中内码值的应用

地磅每只传感器都应受到秤台重量所施加的力，并通过显示仪表显示一个数值，这个数值（数字式传感器为内码值）的绝对值即为该点的秤台重量的一个大概值，而所有传感器的数值（内码值）的绝对值的总和即是秤台的大概重量。并且要求安装在秤台边上的四只传感器的数值（内码值）中的最大值和最小值相差小于400，且越小越好。对于超过四只传感器以上的多节秤台安装在中间的传感器的数值（内码值）中的最大与最小值相差亦应小于400，但与两边的传感器的数值（内码值）应相差不大于1000为宜，无人值守地磅，其比例关系一般为2：1，且相邻（对侧）传感器数值差应相近，越小越好。

具体举例如下：经检查显示数值为 - 1340、 -1460、 -2260、 -2040、 -1360、 -1560。

其中四边 1、2、3、4号承重点的传感器承重相近，一般差值 400kg，中间两个 5、6号也一样，但应是四周四只传感器显示数值的绝对值的两倍（近似）。

如果有地磅的显示数值的绝对值异常大或小，则说明地磅秤台的称重传感器安装不平，搅拌站地磅，必须通过加、减垫片的方式把秤台调节平衡，方可满足上述条件。

这种方法简便易行、观察直观、操作方便、比较实用，并且在日后的使用过程中亦可用此方法去排除地磅的故障。

惠州地磅-惠而邦专业定制-沙场地磅由东莞惠而邦称重设备有限公司提供。惠州地磅-惠而邦专业定制-沙

场地磅是东莞惠而邦称重设备有限公司（www.gdheb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡先生。