

浩然电子 led户外电子广告显示屏 电子广告显示屏

产品名称	浩然电子 led户外电子广告显示屏 电子广告显示屏
公司名称	山东浩然电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市南湖大街巨菱枫景园小区南门
联系电话	15588593588

产品详情

防静电地线的埋设

(1) LED显示屏厂房建筑物的避雷针一般与建筑物钢筋混凝土焊接在一起妥善接地，当雷击发生时，接地点乃至整个大楼的地面都将成为高压强电流的泄放点。一般认为在泄放接地点20M范围内都会有"跨步电压"产生，即在此范围内不再是理想零电位。另外，三相供电的零线由于不可能平衡而也会有不平衡电生并流入零线的接地点，故防静电地线的埋设点应距建筑物和设备地20米以外。

(2) 埋设方法:为保证接地的可靠，致少应有三点以上接地，即每隔5m挖1.5m深以上坑，将2m以上铁管或角铁打入坑内(即角铁插入地下2m以上)，再用3mm厚铜排将这三处焊接在一起，用16m²绝缘铜芯线焊上引入室内为干线。

(3) 坑内施以适量木炭粉和工业盐，以增加土壤导电性，填埋后用接地电阻测试仪测量，电子广告显示屏维修，接地电阻应小于4 Ω ，且每年至少测试一次。

1、图形编辑器：可利用WINDOWS内画笔进行位图文件的绘制、放大、缩小、旋转、删除、复制、转移、添加、修改等多种制作手段，以达到图形播放效果。

2、文字编辑器：和CCDOS、XSDOS、UCDOS等输入方式兼容的文字图形编辑软件，具有仿、黑、楷、宋及其变体等十二种字型，电子广告显示屏原理，字体大小从128×128到16×16点阵及大小自由设定等十几种规格。

3、各种装饰字(空心、倾斜、阴影、网格、立体等)，并可进行文字的复制、移动、删除等功能。

LED显示屏控制系统通过自己的组成部分和构造，配上LED显示屏产品特点，电子广告显示屏，播放出

绚丽高清的画面，广告效果显著，led户外电子广告显示屏，因而备受户外媒体广告商、商家等青睐，相信随着技术的进步及传媒的发展，LED显示屏的作用会越来越大，市场也更加广阔

那么LED显示屏老化测试注意

- 1、测试内容:白屏，红、绿、兰单色、灰度渐变，视频效果，文字效果
- 2、led显示屏打白屏测试时间不低于24小时
- 3、单色、灰度渐变测试不低于24小时
- 4、视频、文字效果测试不低于24小时
- 5、led显示屏老化测试务必有人值守，发现问题及时上报工程部经理进行处理。
- 5、led显示屏老化测试务必有人值守，发现问题及时上报工程部经理进行处理。

浩然电子(图)-led户外电子广告显示屏-电子广告显示屏由山东浩然电子有限公司提供。山东浩然电子有限公司 (sdhrxsp.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。浩然电子——您可信赖的朋友，公司地址：泰安市南湖大街巨菱枫景园小区南门，联系人：乔经理。