

# led电子显示屏报价 浩然电子 led电子显示屏

产品名称	led电子显示屏报价 浩然电子 led电子显示屏
公司名称	山东浩然电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市南湖大街巨菱枫景园小区南门
联系电话	15588593588

## 产品详情

亮度：室内表贴技术都属于扫描驱动，亮度要求一般是1600CD/m<sup>2</sup>以上，在半户外，或者室内靠窗的位置则一定要选择亮度大于2500CD/m<sup>2</sup>甚至更高亮度的型号。

视距及效果：以前舞台、会场及各类活动所用的背景大屏幕一般都是P5或者更粗显型号。一般观看着位于10M左右都能清楚看清画面，只是走近两步就尴尬出现满屏的颗粒点。如今各类演艺事业发展迅猛，led电子显示屏软件，室内LED显示屏一般选用P3和P4型号，高清方面就是P2.5。

### 全彩LED显示屏加载失败是什么原因?

大家在使用全彩led显示屏的时候，有没有遇到过全彩led显示屏加载失败的问题呢？相信一定是有的，其实这在全彩led显示屏故障中还是比较常见的。全彩led显示屏加载失败不用怕，下面拓升光电给大家介绍几个实用的解决方法。

- 一、查看跳线帽是否松动或脱落;如果跳线帽没有松动现象，大型led电子显示屏，请确保跳线帽的方向正确。
- 二、检查并确认用于连接控制器的串口线为直通线，led电子显示屏，而非交叉线。
- 三、检查并确认该串口连接线完好无损并且两端没有松动或脱落现象。

防静电地线的埋设

(1) LED显示屏厂房建筑物的避雷针一般与建筑物钢筋混凝土焊接在一起妥善接地，led电子显示屏报价，当雷击发生时，接地点乃至整个大楼的地面都将成为高压强电流的泄放点。一般认为在泄放接地点20M范围内都会有"跨步电压"产生，即在此范围内不再是理想零电位。另外，三相供电的零线由于不可能平衡而也会有不平衡电生并流入零线的接地点，故防静电地线的埋设点应距建筑物和设备地20米以外。

(2) 埋设方法:为保证接地的可靠，至少应有三点以上接地，即每隔5m挖1.5m深以上坑，将2m以上铁管或角铁打入坑内(即角铁插入地下2m以上)，再用3mm厚铜排将这三处焊接在一起，用16m<sup>2</sup>绝缘铜芯线焊上引入室内为干线。

(3) 坑内施以适量木炭粉和工业盐，以增加土壤导电性，填埋后用接地电阻测试仪测量，接地电阻应小于4 $\Omega$ ，且每年至少测试一次。

led电子显示屏报价-浩然电子(在线咨询)-led电子显示屏由山东浩然电子有限公司提供。山东浩然电子有限公司(sdhrxsp.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东泰安的广告服务等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领浩然电子和您携手步入辉煌，共创美好未来！