

九竹电动门厂价格点击了解更多

产品名称	九竹电动门厂价格点击了解更多
公司名称	南京骏捷智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁开发区淳化工业园区
联系电话	13390916865

产品详情

电动门按不同的分类方式进行不同分类，主要分类有日照电动伸缩门、悬浮门等，因为电动门外形美观大方，使用方便快捷，所以适用范围很广泛。电动门的材料一般是由不锈钢材质或铝型材组成，后来逐渐被铝合金材料所替代。电动门在使用过程中偶尔会出现一些小故障，下面我们一起来看看电动门维修注意事项有哪些，具体如下：

1、电动门报警功能的性能取决于报警探头的性能用户应根据报警的实际需要选配报警探头.DKM-2B控制器成套出厂时配一只热释型报警探头.如果不用报警功能探头不接即可。

2、电动门报警探头输出信号接口的类型应为继电器输出接口供电电压应为直流12—15V否则不能由本控制器直接供电.探头耗电应 100毫安.根据现场情况可配用多只探头多探头时采用并接方式.探头.应免其他热源或直射光影响上方应加防雨罩。

1、按启闭形式分：可分为推拉门、平开门、重叠门、折叠门、弧形门和旋转门。

(1) 推拉门：可细分为单开、双开、重叠单开、重叠双开和弧形门。弧形门门扇沿弧形轨道平滑移动，九竹电动门厂价格，可分为半弧单向、半弧双向、全弧双向。为了大限度的拓宽入口幅度，有的推拉（套叠）自动门可作成在开启终点与固定扇重合后一道手动平开，也归纳为推拉自动门。

1、电动伸缩门的智能红外探头防撞装置，遇人或异物30-50cm，可自行返回运行，从而保障车辆及行人

的安全。

2、电动门可以选用电子软启动与机械缓冲装置配合使用，启闭时主机不摇晃且运行顺畅，普通电动门在启闭时易晃动，运行继续且发出磨擦噪音，导致交接管折断。

3、电动伸缩门的离心式离合器，在停电时只需将精致的钥匙从专用离合孔插入，轻松旋转90度角，即转为手动运行。

4、大功率动力驱动系统，电机蜗轮采用KK合金材料。具有强韧性，高强耐磨性，适用性，机械摩擦损耗小，机械传动效率高。

九竹电动门厂价格点击了解更多由南京骏捷智能科技有限公司提供。南京骏捷智能科技有限公司（www.baodingjidian.com）是一家从事“电动道闸门,智能识别系统”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“电动道闸门,智能识别系统,九竹”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使骏捷智能在金属门中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.renxingdaoza.com）还是从事人行通道闸厂家，南京人行通道闸厂家，人行通道闸厂家价格的厂家，欢迎来电咨询。