

# 不锈钢复合管 山东亿鑫通达

产品名称	不锈钢复合管 山东亿鑫通达
公司名称	山东亿鑫通达钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城经济技术开发区蒋官屯办事处后屯工业园176号
联系电话	18963500971

## 产品详情

由于不锈钢具有良好的防锈耐腐蚀性；由于不锈钢具有防锈和耐氧化、耐酸碱、耐晶间腐蚀性良好等化学性能，其防锈和防蚀比其它材质优越。所以它在我们生活中运用的非常的广泛，也在我们生活中起到了很大的作用。

不锈钢复合管和不锈钢管件配套连接，其适用范围更广泛，除一般供水供热供气外，还适用于化工、石油、食品、电镀等防蚀要求高的行业。

不仅如此，不锈钢复合管还有极强的耐热耐寒，冷热两用性能。像耐温不锈钢材质工作温度可达700 ~ 1035 。耐寒可达1开尔文(B273 )，液氮冷冻箱就采用不锈钢材。 通径大、阻力小。不锈钢复合管其内层不锈钢仅3B8m，所以实际通径与规定通径基本相符。而且内壁光滑、不结垢、阻力小、流量大。工作压力高。不锈钢复合管能保证工作压力大于2.5mpa以上，可以满足各类建筑给水工程需要。

现在的公路护栏板通常采用镀锌钢板，由此产生的问题包括：钢板易氧化生锈、容易刮伤汽车、生产成本比较高、较轻的冲击力容易造成护栏变形、生产过程容易产生污染。现在的公路护栏板通常采用镀锌钢板，由此产生的问题包括：钢板易氧化生锈、容易刮伤汽车、生产成本比较高、较轻的冲击力容易造成护栏变形、生产过程容易产生污染。

高速公路防撞护栏是重要的交通基础设施，我国高速公路是从80年代发展起来的，它对国民经济和社会的发展起着重要的影响作用。是高速公路重要维护和安全保障设施。

高速公路防撞护栏是典型的冷弯型钢产品，精密送料冲孔，18道轧辊缓慢成型，计算机定尺切断等先进的工艺条件，大限度保证了防撞护栏板的形位尺寸和线形度。其截面尺寸完全符合YB4081-92标准要求。产品用途：广泛用于高速公路。材质：不锈钢复合管。

- 1.不锈钢复合管管道系统的试压程序与普通钢管系统一致。
- 2.不锈钢复合管给水管道系统的水压试验，试验压力值为工作压力的1.5倍，且不得小于0.6Mpa。
- 3.管道系统试压合格后，应将管道系统内的存水放空，不锈钢复合管，并进行管道清洗。输送生活饮用水的管道还应消毒。消毒后的管道通水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求。
- 4.建筑给水不锈钢复合管工程应按国家有关规定进行分项、分部及单位工程验收。中间验收、竣工验收前施工单位应进行自检。验收时应做好记录，签署文件，并立卷归档。

不锈钢复合管-山东亿鑫通达(推荐商家)由山东亿鑫通达钢铁有限公司提供。山东亿鑫通达钢铁有限公司（[www.sdyxtd.cn](http://www.sdyxtd.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东亿鑫通达——您可信赖的朋友，公司地址：山东省聊城经济技术开发区蒋官屯办事处后屯工业园176号，联系人：李经理。