

隔热保温管托标准 内蒙古隔热保温管托 康越电力放心选购

产品名称	隔热保温管托标准 内蒙古隔热保温管托 康越电力放心选购
公司名称	沧州康越电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县开发区工业园
联系电话	15203176388

产品详情

“自强不息，努力拼搏，以创新求发展，以质量立信誉”是本厂的宗旨。欢迎各界人士光临，隔热保温管托定制厂家，我公司愿与各界朋友精诚合作，共创辉煌的明天。

硬质聚氨酯保冷管托是一种耐高温聚氨酯发泡类制品，区别于聚氨酯管托的主要特点在于工艺不同，聚氨酯管托属于模压工艺，由大型模压机器压制而成，由于其强度很大也称为高强度聚氨酯管托，而聚氨酯管托主要保温保冷作用，也叫聚氨酯保温管托或聚氨酯保冷管托。硬质聚氨酯保冷管托是采用100%聚醚原材料加入发泡剂经由高温烘烤箱硫化，在硫化过程中产生大量的空气，致使硅胶内部产生大量的小孔而制成。硬质聚氨酯保冷管托厚度和长度：5cm 10cm 15cm 20cm 25cm.....等（可以定做）。

“价廉质优，信用至上”一直鞭策着我们康越人不断的自我奋发，自公司成立以来，我们不锈钢大小头对品牌和信用的观念要不断深入人心，在成长的道路迈开了一大步，为以后能走的更远、更久奠定了基础，是我们康越走向世界的一户窗。

管托也分为保温与不保温两种类型。无论是否保温都可以分为滑动、固定和导向三种形式。不管选择那一种，管托是不变的，改变的是管托与钢结构或支架的连接。通常滑动和导向型式的管托采用四氟板与四氟板滑动摩擦，或者不锈钢板与四氟板滑动摩擦，以减小摩擦系数，降低管道在变形或移位时，管架对管道的束缚应力，并且尽量避免管托与管道之间的相对位移。

本公司是生产管件、法兰的专业厂家，技术力量雄厚，拥有高素质、专业好的职工。公司坚持“以质量求生存，隔热保温管托标准，靠服务促发展”之方针。“质量至上、用户至上，”是我们的宗旨。

管托是管道与支撑管道的钢结构或混凝土支架之间的连接件，内蒙古隔热保温管托，起支撑（

托)管道作用,是支架的一种形式。1、导热系数低,保冷断热效果好;2、超低温(-163 以下)/高温下的体积安定;3、抗压性及抗曲性高强;4、含水率低;5、火焰阻燃性良;6、高压注模成型,有各种厚度及层数,配合各种保冷温度的要求;7、管托各组件,在制造厂组装成坚固的单一结构体,使用寿命长;8、现场安装迅速、简便又安全,无须改动管线;9、规格化制造、质量可靠、供货迅速;10、多种规格设计,供各层次技术及经济需求的选择。

座式管托也分为保温(保冷)与不保温的不保温的直接被叫做support 也就用在常温管道;保温(保冷)的就被称作为pipe-shoe 无论是否保温都可以分为滑动,固定,导向,不管选择那一种,管托是不变的,只是在管托与钢结构或支架的连接改变。通常滑动和导向型式的管托采用四氟板与四氟板滑动摩擦,隔热保温管托制造厂家,或者白钢板与四氟板滑动摩擦,以减小摩擦系数,降低管道在变形或移位时,管架对管道的束缚应力,并且尽量避免管托与管道之间的相对位移。

隔热保温管托标准-内蒙古隔热保温管托-康越电力放心选购由沧州康越电力设备有限公司提供。沧州康越电力设备有限公司(www.czkygs.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!