

保温管托支架 保温管托 康越电力厂家直销

产品名称	保温管托支架 保温管托 康越电力厂家直销
公司名称	沧州康越电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县开发区工业园
联系电话	15203176388

产品详情

我们将以顾客为关注焦点，坚持“以可持续发展为导向，创新求实；以满足客户为永远追求，信誉至上”的企业宗旨，开拓创新，在合作中不断进取，与时俱进，加强改进，保温管托，开创出更加辉煌的明天。

滑动管托用于低温管道支撑部位的新型保冷材料制品，滑动管托产品适用于石油化工、冷藏、造船等行业设备中输送冷剂的低温管道，用作托架、吊架支撑部位的保冷绝热构件，具有高强度、低导热、吸水率小、耐水解、不yi燃、成型美观等特点。固定管托除了支撑，还有限制横向位移和角位移的作用。（蒸汽管线的普通管托起支撑作用，为了给管子加保温的有空间，焊接型保温管托，导向管托主要将热胀冷缩的位移传给一个方向；固定管托一般在膨胀节处设一固定管托。通俗点说就是某一段管道的热位移应有固定一个膨胀节来吸收，两个膨胀节之间用滑动管托，在膨胀节处用一个固定管托。

客户日益增长的需求，是我们永远不懈的努力追求。康越公司全体员工，愿以优质的产品，良好的信誉，竭诚与各界朋友携手合作，共创辉煌!

管卡支座装置系列产品广泛使用于电力、冶金、石油、化工等行业的管道或设备需要位移应力的地方以及桥梁、建筑和大型设备等减振或滑动支撑的场合。支座装置除支撑重量、限制（或引导）位移、控制振（晃）动、减少推力等作用外，并具有结构简单、承载力大、适应性强、使用寿命长、价格低廉等优点。支座装置的滑动支座的摩擦副采用聚四氟乙烯板与镜面不锈材料，与钢摩擦副、钢与聚四氟乙烯板摩擦副、滚动摩擦副的支座相比，具有如下特点：1．摩擦系数低： $\mu < 0.1$ ；

- 2．自润滑性好：摩擦副间无需注油或润滑剂，减少维护工作量；
- 3．适应性强：适用在各种环境状态下工作，性能稳定可靠；
- 4．耐磨损：在正常情况下，使用寿命长达15年以上。隔热式和保冷式支座采用保温垫层和保冷垫层，有效地解决了管道的热量损失和冷量损失的问题，从而保证了管道热介质和冷介质的安全运行。

一．适用范围：1．支座按管道布置方式分为水平管式、立管式及弯管式三大类；

2. 支座按运行使用温度分为热管道、长温管道和冷管道三大类；
3. 支座按使用性能分为滑动支座和固定支座两大类；
4. 支座适用管道外径25 - 3000mm，热温度0 ~ 560，冷温度0 ~ - 200，轴向位移0 - 400mm，径向位移0 - 200mm，荷载范围0 - 2500KN。

本着“质量至上，保温管托支架，服务至上”的宗旨，为你提供优等的产品，优等的服务。我公司全体同仁衷心欢迎您到我公司参观指导洽谈业务。

J10座式管托管托是管道与支撑管道的钢结构或混凝土支架之间的连接件，起支撑（托）管道作用，是支架的一种形式。高密度管托系由异盐与聚醚为主，再加上发泡剂、触媒和防火剂，经高速搅拌混合反应生成的具有塑胶、橡胶和软木特性的发泡聚合物。在电力、冶金、石油、化工等行业，不少管道或机械、设备等是需要移动，这都必须具备一个配件——滑动管托，由此，聚氨酯保温管托，滑动管托市场需求大。我们要首先知道管托。管托是在管道、支撑管道之间起连接作用的配件。滑动管托是针对管道或机械、设备需位移时主要起承重、引导位移等作用的一个配件。它可减少管道或机械、设备等在位移时的摩擦力，保护它们的功能，延长其使用寿命。滑动管托根据不同的分类角度可分不少品种，如根据形状可分滑动管夹、滑动托座等，根据对温度的保护或断热等，可分为隔热滑动管托、常温滑动管托等。

保温管托支架-保温管托-康越电力厂家直销由沧州康越电力设备有限公司提供。沧州康越电力设备有限公司（www.czkygs.com）为客户提供“电力设备,管托,法兰,弯头,管件,支吊架,钢材”等业务，公司拥有“康越电力”等品牌。专注于其它等行业，在河北沧州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王政康。