

隔油池厂家 铁岭隔油池 宏波水泥【持续发展】

产品名称	隔油池厂家 铁岭隔油池 宏波水泥【持续发展】
公司名称	新民市胡台镇宏波制板厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省新民市胡台镇昂帮牛村
联系电话	15840297368

产品详情

新民市胡台镇宏波水泥制品厂始建于2000年，坐落于新民市胡台镇沈胡路旁，交通便利。是一家私营企业，十多年来我厂不断扩大规模，改进技术，聘请人才，在场地上生产了各种型号规格的钢筋混凝土排水管，隔油池多少钱，大口径井室，预制混凝土，化粪池，隔油池，检查井，电缆井，储油池，电信井，雨水井立柱，炕板，水泥井盖，地沟盖板，二四，三七过梁。也可按需求制作产品。

4、玻璃钢化粪池安装在绿化带、草坪、人行道下、覆土不宜超过1.5m;也可安装在道路地段。

5、井盖:在不过汽车时，采用加锁轻型双层井盖及盖座;可过汽车时，采用加锁重型双层。玻璃钢化粪池也虑到小区绿化的需要或道路广场铺砌的需要，铸铁或高分子井盖与地面平，在有铺砌地面处，井盖可适当降低至铺砌地面砖下，当井盖上的铺砌地面砖必须在需要打开井盖时可以开启。

6、玻璃钢化粪池容积如超过50 m³;可用两个单罐并联或串联设置，若串联，设计人员与用户必须提前通知厂家预置，罐体外壁间距不得小于500mm。

新民市胡台镇宏波水泥制品厂始建于2000年，坐落于新民市胡台镇沈胡路旁，交通便利。是一家私营企业，十多年来我厂不断扩大规模，改进技术，聘请人才，在场地上生产了各种型号规格的钢筋混凝土排水管，大口径井室，预制混凝土，化粪池，隔油池，检查井，电缆井，储油池，隔油池采购，电信井，雨水井立柱，炕板，水泥井盖，地沟盖板，铁岭隔油池，二四，三七过梁。也可按需求制作产品。

化粪池有效容积，当单池双格时，有效容积为2、4、6、9、12m³。当单池三格时，有效容积为16、20、30、40、75、100m³。当

双池三格时，有效容积为75、100m³。

沉井式化粪池有效容积，当单池双格时，有效容积为6、12m³，当单池三格时，有效容积为20、30m³

化粪池分无覆土和有覆土两种情况，当有效容积为2 - 50m³以及沉井式化粪池有效容积为6 - 30m³，按无覆土和有覆土两种情况设计。当有效容积为75 - 100m³时，单池、双池均按有覆土设计。

为了严格执行<有毒有害危险场所作业安全管理规定>，有效防范二氧化碳等有毒有害气体中毒事故的发生，强化有毒有害危险场所作业的安全管理，保障作业人员的安全健康，订本应急预案。

新民市胡台镇宏波水泥制品厂始建于2000年，坐落于新民市胡台镇沈胡路旁，交通便利。是一家私营企业，隔油池厂家，十多年来我厂不断扩大规模，改进技术，聘请人才，在场地上生产了各种型号规格的钢筋混凝土排水管，大口径井室，预制混凝土，化粪池，隔油池，检查井，电缆井，储油池，电信井，雨水井立柱，炕板，水泥井盖，地沟盖板，二四，三七过梁。也可按需求制作产品。

1、一、二池的有效容积

应根据使用人数、粪便贮存发酵达到无害化所需的时间决定，一般要求一、第二池的有效容积应保证粪便在其中能存留30天时间，在第三池存留30天。每人每天的粪尿排泄量约为1.5L，节水型便器的冲洗水量可按每天2.0L计算，所以一、二池容积的计算量不能少于3.5L。第三池容积的大小视用周期而定，一般不小于二池之和。如果是水冲式的户厕则贮粪池容积可适当放大。

隔油池厂家-铁岭隔油池-宏波水泥【持续发展】由新民市胡台镇宏波制板厂提供。新民市胡台镇宏波制板厂（www.hbsnzp.com）在水泥及制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，宏波水泥制板厂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：关键。