

悬浮地板 跑道施工 塑胶悬浮地板

产品名称	悬浮地板 跑道施工 塑胶悬浮地板
公司名称	江苏方康体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市玄武区板仓街99号
联系电话	15380902240

产品详情

塑胶跑道又称全天候田径运动跑道，塑胶悬浮地板，它由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性，有利于运动员速度和技术的发挥，有效地提高运动成绩，降低摔伤率。塑胶跑道是由聚氨酯橡胶等材料组成的，具有一定的弹性和色彩，塑胶悬浮地板造价，具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是国际上公认的好的全天候室外运动场地坪材料。

《合成材料跑道面层》国家标准于2011年12月5日批准发布，自2012年5月1日起实施，适用于由合成材料（包括聚氨酯）铺设的跑道面层。

2015年11月，安徽、河南、江苏、上海、深圳等多地学校相继发生“毒跑道”事件。“新华视点”记者调查发现，部分学校塑胶跑道原材料涉嫌为“三无”产品，校园工程在招投标、原材料、施工、验收等环节存在漏洞

基本条件要求（a）、施工温度：地表温度应该在15—45度范围内。（b）、混凝土湿度（地表湿度）：5%以下或按塑料薄膜法测定，薄膜下不出现水珠或混凝土表面变黑。（c）、施工时间：选择晴朗、无雾、相对湿度比较小的天气。施工步骤（1）、按要求检验地基、处理地基并处理好伸缩缝。（2）、根据设计要求和施工方案中的塑胶使用配比，塑胶悬浮地板标准尺寸，配置少量的塑胶，进行摊铺试验，以确定施工方案和检验地基的处理情况。

抗钉性，适用于各种比赛场地，维护方便、经济、可吸收强劲冲击，耐老化，色彩鲜艳。在沥青基础上铺装。

复合型颗粒塑胶跑道施工工艺及特点：

检查基础平整度，悬浮地板，用3m直尺测量平整度需在3mm以内，全场整体平整。采用粒径3-4mm高弹性黑胶粒掺高强度单组份胶水，搅拌均匀倒入摊铺机，铺设厚度为9mm，固化保养24小时

悬浮地板-跑道施工-塑胶悬浮地板由江苏方康体育设施工程有限公司提供。悬浮地板-跑道施工-塑胶悬浮地板是江苏方康体育设施工程有限公司（www.jsfksport.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘子峰。