

# 智能V锥流量计安装 欣炜科技 河北V锥流量计安装

产品名称	智能V锥流量计安装 欣炜科技 河北V锥流量计安装
公司名称	欣炜科技（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇北郊农场(农场办公楼)四层411室
联系电话	13520031090

## 产品详情

### V锥流量计的安装环境要求

- 1、选择振动小的场所，特别对一体型仪表;
- 2、测量混合相流体时，选择不会引起相分离的场所;测量双组分液体时，避免装在混合尚未均匀的下游;测量化学反应管道时，要装在反应充分完成段的下游;
- 3、尽可能避免测量管内会变成负压;
- 4、环境相对湿度在10%~90%范围内;
- 5、尽可能避免受阳光直照;
- 6、避免雨水浸淋，不会被水浸没。
- 7、避免附近有大电机、大变压器等，以免引起电磁场干扰;
- 8、易于实现传感器单独接地的场所;
- 9、尽可能避免开周围环境有高浓度腐蚀性气体;
- 10、环境温度在-25/-10~50/60 范围内，一体型结构温度还受制于电子元器件，范围要窄些;
- 11、V锥流量计如果防护等级是IP67或IP68，则无需上述8、10两项要求。

以上就是关于V锥流量计的相关内容介绍，智能V锥流量计安装，如有需求，欢迎拨打图片上的热线电话！

#### V锥流量计概述：

1. V型锥形流量计是一种高精度、高稳定性、量程比宽、可测介质广的新型流量计。
2. 可测量介质包括液体、气体、蒸汽等，几乎涵盖了所有流动性介质。
3. 流体的工况温度可达800℃，智能V锥流量计安装，压力可达10.5Mpa。
4. 若选用特种材质的表体，介质的工况温度、压力还可以更高。
5. V型锥形流量计可测量雷诺数为500万，雷诺数为8000甚至更低。
6. 产生满刻度差压信号从小于0.1千帕到几十千帕。

以上就是关于V锥流量计的相关内容介绍，如有需求，欢迎拨打图片上的热线电话！

#### V锥流量计的组成结构

V锥型流量计是由V锥传感器和差压变送器组成的V锥型流量计是以一个同轴安装在测量管内的尖圆锥体为节流件的新型差压式流量测量装置，它是一种基于文丘里管测量原理，河北V锥流量计安装，并集经典文丘里管、环形孔板和耐磨孔板优点于一体的新型节流装置。

期望大家在选购V锥流量计时多一份细心，少一份浮躁，不要错过细节疑问。想要了解更多V锥流量计的相关资讯，欢迎拨打图片上的热线电话！！

智能V锥流量计安装-欣炜科技-河北V锥流量计安装由欣炜科技（北京）有限公司提供。欣炜科技（北京）有限公司（www.xinwei-bj.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，欣炜科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：成经理。