

冷风机价格 常德冷风机 能安环保镀锌板风机厂

产品名称	冷风机价格 常德冷风机 能安环保镀锌板风机厂
公司名称	江西省能安实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区高新大道
联系电话	13767092936

产品详情

水帘风机降温系统使用过程中的小常识

水帘风机降温系统在使用过程中的小常识：

- 1、水量控制：水帘风机供水应的目的是使湿帘均匀湿透，冷风机价格，有细薄的水流沿湿帘波纹往下流即可。可通过调节供水控制水量。
- 2、水帘风机水质控制：保持水的清洁，水的酸碱度在6-9之间，电导率小于1000微欧姆。定期清洗水池、循环系统等，保证湿帘供水系统清洁，尽量做到防止粉尘落入循环水之中，以保持所供水质良好。
- 3、湿帘纸垫干湿不均时，调节供水阀水量或检查水泵、水管是否工作正常。及时冲洗水池，清除供水循环系统中的赃物。
- 4、日常维护：在水泵停止20-30分钟后再关停风机，常德冷风机，保证每周彻底晾干湿帘一次。
- 5、湿帘清理：如发现湿帘上有水垢时，需在彻底晾干湿帘后，用软毛刷上下轻轻试刷，避免横刷，然后只启动供水系统，冲洗湿帘表面的水垢或尘埃沉积物。
- 6、建议：在不使用水帘风机的季节，可通过加装防鼠网或在湿帘的下部喷洒灭。

环保空调冷风机的应用原理及起源

工业冷风机属于蒸发式冷却行业因全国各省份民族习俗叫法不一；

故又称：环保空调（澳洲及广东地区叫法）、节能环保空调（广东及广西叫法）、冷风机（多为江、浙及上海一带叫法）、水冷空调（两湖及江西一带）、凉风机或冷气机（香港及）；还有客户称之为新风

机组、车间空调等，基于蒸发式冷却行业是近年来兴起的行业，没有一个行业的统称及产品的行业标准。冷风机核心技术——蒸发湿帘；在二千五百年前埃及人利用芦苇编织成窗帘，在窗帘上加水，通过空气对流及水蒸发作用，对室内进行降温，此为最早期的蒸发式降温湿帘。

在十九世纪美国使用木丝作为蒸发降温湿帘。人站在海边感觉特别凉爽，这是因为海水吸收空气中的热量而蒸发，使空气温度下降，从而带给我们凉爽的冷空气。蒸发式冷风机就是根据这一自然现象，将高科技与人工蒸发制冷技术相结合，研发出的新一代环保节能型空调机。蒸发式冷风机是采用水蒸发效应原理，用物理的方法实现降温，解决了普通空调“氟里昂”排放超标的问题。其利用湿帘作为降温介质，水从湿帘的顶部沿湿帘的波纹表面均匀的流下，冷风机厂家，使湿帘从上到下均匀的湿润，风机抽风时，产生压力，迫使未饱和的空气流经多孔湿润湿帘表面时，仓库用冷风机，空气中大量的湿热转化为潜热，迫使进入室内的空气从干球温度降低接近湿球温度增加了空气的湿度，使得干燥的热空气变为洁净的凉爽空气，从而起到降温增湿的作用。

冷风机厂家对冷风机性能的评估准则

1.风量和出口余压：一定的出口余压，既保证了冷风机冷却空气水分与空气热湿交换必需空气流速要求，又保证了被处理的空气的输送过程中克服阻力的需要。不同的风量规格满足了用户对蒸发式冷气的不同要求；

1、也是很重要的一点，负压风机比较好的是安装在降温环境的主导风方向。

2、关于负压风机具体的安装位置。这个选择是相对比较宽泛的，墙面上、屋顶上、或室外地坪上均可，能够保证空气通畅清新即可。若没有足够的门或窗，需要装专门的排气机时，一定要保证其排气量。

3、在选择安装位置时，一定要确保机架的承重能力。使其能够支撑整个负压风机主机体和机口送风管道以及检修人员的重量。

4、安装时一定要做好室内外之间的密封防水工作，避免雨水渗漏造成机器的损坏。

负压风机应尽可能对车间的原有结构不造成更大破坏，也就是尽可能的避免复杂施工造成安装费用过高，甚至以后移机或者拆装麻烦。尽可能选择安装在车间的窗户上，尽量选择安装在下窗，一般窗户的上窗固定死用来采光，下窗推拉，用来通风。风机安装在下窗恰恰适合人体高度的通风，这样的通风降温效果最佳。这些都是比较普遍的原则，用户在安装时可以依据自家的具体条件，特殊问题要特殊处理。

冷风机价格-常德冷风机-能安环保镀锌板风机厂(查看)由江西省能安实业有限公司提供。江西省能安实业有限公司(www.jxytfsb.com)在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，能安环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马经理。