

台湾CPC导轨滑块 MR7ML,MR9ML,MR12ML,MR15ML

产品名称	台湾CPC导轨滑块 MR7ML,MR9ML,MR12ML,MR15ML
公司名称	珠海市创丰机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:CPC,HIWIN,国产 型号:7, 9, 12, 15 规格:标准, 加长, 加宽, 加长加宽
公司地址	珠海市前山梅华西路1093号2幢3单元302房
联系电话	86 0756 6186581 13112346006

产品详情

品牌	CPC,HIWIN,国产	型号	7, 9, 12, 15
规格	标准, 加长, 加宽, 加长加宽	滑行轨迹	直线导轨
种类	滑动导轨	材质	碳钢, 不锈钢
适用机床	皆可	是否库存	是
是否批发	是		

标准型号 mr7mn mr9mn mr12mn mr15mn

加长型号 mr7ml mr9ml mr12ml mr15ml

加宽型号 mr7wn mr9wn mr12wn mr15wn

加长加宽 mr7wl mr9wl mr12wl mr15wl

cpc hiwin abba 国产微型号导轨, 整套可以替换使用, 滑块+导轨总高度, 安装尺寸是一样的。根据货源及使用情况, 可以自行选择。

一:高负荷,高扭矩功能mr微型导轨系列采二列式滚珠循环设计,滚珠轨道设计采用哥德式结构,其接触角为45度,以达到四方钝负荷之效果;并在有限空间制下,使用较大尺寸钢珠,以提高负荷能力,充分展现高负荷.高扭矩功能。二:嵌入式设计滑块钢体与框架,端盖及密封片之结合方式才嵌入式设计,不须使用螺丝固定,既省结合设计之空间。三:回流孔特殊设计钢珠回流孔及回传道由全密式塑胶框架及塑料端盖构成,结构简单,钢珠循环更平稳,噪音底。四:润滑滑块于两端有密封式润滑注油孔设计,可经由钢珠循环将润滑油带到表明,达到润滑的效果。五:精度等级mr微型导轨系列提供三种精度等级n、h、p,供设计使用

。六:防尘设计薄型底面密封及端面密封构成全密封防尘设计，可弹性搭配。七:保持器设计滑块具高刚性钢珠保持器，以确保运送途程中之安全并且滑块容易装配与安全使用。八:材质mr微型导轨系列无论是滑轨，滑块钢体和滚珠皆是采用不锈钢淬透热处理材质。