

# 双向流新风机 汉阳新风换气机 武汉麦瑞莱机电

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 双向流新风机 汉阳新风换气机 武汉麦瑞莱机电  |
| 公司名称 | 武汉麦瑞莱机电设备有限公司           |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 武汉市武昌区白沙洲大道烽火机电大市场新区95号 |
| 联系电话 | 18162428577             |

## 产品详情

新风换气机选型时要首先确定房间所需新风量，应根据房间空间大小及室内人员数量综合考虑。根据我国2003年起实施的《室内空气质量标准》，新风换气机有哪些品牌，住宅和办公场所的室内空气新风量应达到每人每小时30立方米。如果按一家3口计算，新风量需要达到将近每小时100立方米。根据上表推荐数据分别按"每人所需新风量"和"房间新风换气次数"计算出新风量数值，取二者中较大值，做为新风换气机设备选型依据。对于特殊行业，如医院(手术室、特护病房)、实验室、工业车间，该行业相关规范条例确定所需新风量。

### 工作原理：

能量回收新风换气机是一种高效节能型空调通风装置，分为全热回收型(全热交换器)和显热回收型(显热交换器)，其核心功能是利用室内、外空气的温差和湿差，通过能量回收机芯良好的换能特性，在双向置换通风的同时，产生能量交换，使新风有效获取排风中的焓值(全热型)或温度(显热型)，从而大大节约了新风预处理的能耗，达到节能换气的目的，其节能效果非常显著。

经过多年的技术研发和发展，成功研制出第三代能量回收新风换气机，其机芯采用超新技术成果-能量回收模块WASSI-III，WASSI-III优越的性能使第三代能量回收新风换气机在各项技术指标上均超越了以往的机型，成为市场上特别具竞争力的新风换气机产品。

换热效率更高:采用能量回收模块WASSI-III，使整机换热效率提高了5%-10%。

外形尺寸更小:整体降幅达20%左右，节省安装位置。

性能更稳定:在长期连续运行工况下，能保持换热效率等多项指标的稳定。

机型更全面:风量100m<sup>3</sup>/h-100000m<sup>3</sup>/h，双向流新风机，充分满足不同用户的需要。

维护更方便:只需定期清洗过滤器，而能量回收模块无需专业清洁，汉阳新风换气机，使维护工作变得更简单。

光触媒消毒净化(可选):引进美国Wasun成熟的光触媒消毒技术，对细菌、病毒等杀灭率高达99.9%。

DDC楼宇自控与过滤器压差报警(可选):实现远程监控和自动提醒清洗(更换)过滤器。

智能控制器(可选):原装进口控制单元，在线检测用户预设工作条件，实现智能化运行。

双向流新风机-汉阳新风换气机-武汉麦瑞莱机电由武汉麦瑞莱机电设备有限公司提供。双向流新风机-汉阳新风换气机-武汉麦瑞莱机电是武汉麦瑞莱机电设备有限公司（[www.whmrlai.com.cn](http://www.whmrlai.com.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：贾经理。