

白铁通风管道激光切割 方大管道制造

产品名称	白铁通风管道激光切割 方大管道制造
公司名称	宁波方大管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市慈溪龙华南路17号
联系电话	13566546688

产品详情

宁波方大管道制造有限公司主营：

庄市暖通，庄市暖通设备，庄市通风，庄市风管，庄市风管安装，庄市风管加工，庄市排风管，庄市螺旋管，庄市排烟管道，庄市排烟，庄市共板风管加工，庄市共板风管加工，欢迎致电前来咨询

产品规格：所有尺寸可按客户要求定做

镀锌风管特点：

防火不燃烧、制作方便，风管内壁光滑、阻力小、气密性好，承压强度高；钢板风管现场制作方便，承压强度高，强度较高，抗静压能力强，易搬运，受碰撞不会导致破损。

镀锌风管又分为共板法兰风管和角铁法兰风管。共板法兰风管由于其制作形式比传统的矩形风管加工速度更快捷、更方便、更小的漏风率。其优点是节省材料，减少工程投资；漏风量小，降低能耗，节省运行费用，倍受施工企业欢迎。

镀锌钢板风管橡塑保温施工简洁，外形美观，已经在通风空调工程中广泛应用。

传统的风管橡塑保温，采用橡塑板材四片单独切粘接。该工艺陈旧落后，存在接口拼缝多，下料误差大，接口不规整，易开裂，观感质量差，宁波镇海区蛟川街道白铁加工，材料损耗大，能源消耗大等弊病。螺旋风管是用金属带料卷制成螺旋形咬缝的薄壁管，圆形，无焊接，不漏气，不漏水，多用于送风和散装物料输送，代替传统的白铁管（即手工咬缝铁管）。是风管的一种，全机制，直管无需手工敲打。

宁方大管道——白铁加工

螺旋风管具有以下特点：1、外观光滑，无锌瘤、毛刺，排风管道白铁加工厂家，呈银白色；2、安装方便，连接点少；3、通风阻力小，通风噪声小；4、强度与刚性均好；5、厚度均为可控，在5-107 μm之内任意选择；6、无氢脆、无温度危害，可保证材料力学性能不变；7、可代替部分需热镀锌的工艺；8、耐腐蚀性好，中性盐雾试验达240小时；9、采用热镀锌方法完成，适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中；10、可根据客户要求，专门设计、定做各种规格风管。

宁方大管道——白铁加工

螺旋风管机用于生产螺旋风管，这种风管应用于各种军工工业，也用于我们生活中火车地铁等设施的通风管、排气管等的制造。好质量的螺旋风管运行起来没有大的噪音，不漏水漏气，耐腐蚀性好。螺旋风管机最初是由瑞士制造研发的我国一直依赖进口，不过后来我国依靠引进的先进技术，也研制出了螺旋风管机。

宁方大管道——白铁加工

产品规格：螺旋双面埋弧焊钢管直径 219mm- 3500mm，壁厚4mm-30mm，长度4--25米。????

产品执行：SY/T5037-2000、GB/T3091-2008、GB/T9711.1-1997和API Spec

5L标准，材质为#20，Q215，Q235A/B/C，Q345A/B/C/D/E

，16Mn，S355，白铁通风管道激光切割，JR275和X42-X80，L245-L485，J55，N80、Q195、Q255等。

宁方大管道——白铁加工

产品配套性好、标准化程度高;密闭性强;通风损耗小;通风噪声小，圆管优于方管。工厂检测方便;抗均衡外压(负压)程序;材料省;安装方便，连接点少，安装空间位置小，安装成本低。安装整体布局美观，档次高。日常保养清洗方便。断面湿周小、沿程阻力小、能量损失更小。全机械加工，通风管道加工，一次成型无需二次加工。采用高速飞式切割机，管径精度度高。采用缩径套接、套管互接、法兰互接、束带互接四种方式，安装更加方便。管外保温质量优于矩形风管。

白铁通风管道激光切割-方大管道制造(推荐商家)由宁波方大管道制造有限公司提供。宁波方大管道制造有限公司 (nbfgdg.tz1288.com) 是从事“风机,铝合金风口,不锈钢风口”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄美华。