

# 南京不锈钢污衣槽设喷淋推荐货源

产品名称	南京不锈钢污衣槽设喷淋推荐货源
公司名称	南京旭合环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区石鼓路107号华威大厦4B7
联系电话	13913818198 13913818198

## 产品详情

### 污衣井的应用

医院被服收集系统，是医院的脏衣服、不干净的被服等收集系统，以环保、卫生、安全、节约人力为首要。

### 系统构成

- a、主管道，使用卓越的制造技术，管道内壁无毛刺不挂纤维，结构稳固；
- b、投放门，外观大气平整光滑，有把手，方便开关，能自动关闭，可配合电控系统，有钥匙；
- c、检查门，不锈钢污衣槽设喷淋，造诣和投物门一致；
- d、底部排放设备，使用缓冲结构，能够抗重物的冲击，确保衣物投放的流畅；
- e、消防防火排放门，如果遇到火警，防火门会自动封闭出口；
- f、排气管，通向室外，保持管道的空气流通性，室外部分有防雨装置。

酒店污衣井主要组件的技术参数和技术要求：（一）主筒体：

- 1、长度：根据招标方提供的图纸确定。
- 2、尺寸：直径650mm（建筑预留尺寸为830 mm\*830 mm，筒体尺寸必须能在井道内顺利安装）。

3、材质及厚度：1.5mm（SUS304）不锈钢，底部排放筒3.0mm（SUS304）不锈钢，排气管1.0mm（SUS304）不锈钢。

4、制造：

1) 垂直接缝须采用焊接；焊接质量应达到国1家级焊接标准。

2) 投物口设有45°的斜滑道，以确保污衣不受磨损的情况下滑进主筒体内。投物口与主筒体焊接而成并进行磨滑抛光处理，其材质及厚度与主筒体相同。

3) 每一楼层的主筒体均以热镀锌槽钢支撑架及螺栓牢固固定于混凝土结构上。

4) 主筒体每个支架节下方均须设有承插伸缩接口，以防止热胀冷缩造成筒体变形。

5) 主筒体须打磨光滑及确保内侧没有任何障碍物对污衣滑下时构成阻碍或损坏。

6) 为延长使用寿命和保证必要的强度，双翻边要求由筒体直接模压成型，不得通过点焊实现。

7) 每隔一层在靠近顶部楼板处设有一个消防喷淋头安装点，并配合消防安装单位进行开口。安装消防喷淋头后不能阻碍或损坏污衣下滑。

污衣排放装置：

1、污衣排放装置设置在地下四层的洗衣准备间内，由倾斜90°的底部排放筒及污衣排放门等组成，尺寸为700mm(宽)×800mm(高)，污衣排放门为不锈钢防火门，其外观及材质要求与投物门相同。

2、污衣防火门为常开状态，当温度达到70℃时，易熔锁片熔断，重力防火门由其自身重力沿着导轨将出口口密闭（如有其它设计必须满足此要求）。

3、排放筒应由至少3mm厚不锈钢板制成，出口切面面积须比主筒体管口大。

4、污衣排放口须设有斜曲筒管，经常受冲击的部分必须用热镀锌槽钢进行额外加固。排放出口处有缓冲功能，防止污衣快速从排放口冲出。

排气管：

1、排气管从检查门上方开始，分别为：五星到楼顶侧出、白金五星到楼顶侧出，七星到17层侧出。

2、尺寸：直径255mm。

3、厚度及材质：1.0mm SUS304不锈钢。

4、装配：排气管竖直的接缝须经焊接及打磨光滑。垂直连接采用双翻边承插方式。

5、排气管需有热镀锌槽钢支架支撑，并将排气管接至外墙预留的百叶处或业主指定的位置（屋顶机房内）。排气口装有不锈钢保护网，防止异物进入。

6、排气管上装配70℃的防火阀。

南京不锈钢污衣槽设喷淋推荐货源由南京旭合环保设备有限公司提供。南京旭合环保设备有限公司（[www.njxuhe.com](http://www.njxuhe.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.njwuyicao.com](http://www.njwuyicao.com)）还是从事污衣槽定制，南京污衣槽定制，污衣槽厂家定制厂家，欢迎来电咨询。