

# 南京蒸压加气块 马鞍山恒达加气块 南京加气块

产品名称	南京蒸压加气块 马鞍山恒达加气块 南京加气块
公司名称	马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山慈湖高新区电业路
联系电话	17355539222 17355539222

## 产品详情

### 轻质砖可以重复使用吗？

轻质砖干燥前有强烈的分散性和安全的流动性，容易与上层的填充层紧密结合，避免了采用本板保温形成的空洞性。具有良好的强度。除了保温、隔音的功能外，还有支撑地暖管材和地面承重的作用，因其强度高、不变形，可以避免使用本板形成的地面裂缝。隔音效果好。形成的大量多孔性独立气孔，可以很好地吸音。每立方的重量约400-500公斤。产品施工方便、文明、工期短施工中无需沙、水泥等材料，材料堆放简洁、高效、体积小，占用场地设备等资源少、无建筑垃圾，施工完成后无需抹灰。传统砌块墙体需要12人60分钟的施工量，用贵州西奥板材只需3人60分钟即可完成，节约人工成本。

轻质隔墙的作业条件：首先我们要保证建筑的外墙土建墙体工程的平整度能够达到验收的要求，加气块开裂，当外门的窗口安装完毕之后，有关部门要验收合格之后才能开始装保温板，其次，门窗的边框与墙体连接的部位应该预留出一定的节能装饰板高度，缝隙之间的分层填补要严密。而施工时的温度也要不高于5℃，如果是在冬季施工，还要采取防冻措施。

### 加气块砌墙安全文明施工

- 1.必须佩戴好安全帽。
- 2.脚手架上堆料量不得超过规定荷载，堆砖高度不得超过3皮侧砖，同一块脚手板上的操作人员不应超过二人。
- 3.在楼层施工时，堆放机具、砖块等物品不得超过使用荷载。
- 4.不准站在墙顶上做划线、刮缝及清扫墙面或检查大面垂直等工作。
- 5.不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作，更不准在未经过加固情况下，在一层脚手架上随意

再叠加一层。

6.砍砌块或砖时必须面向室内敲打，严禁砍砖朝外，以免碎砖从穿透外架网跌落伤人甚至更为严重的安全事故。

7.用于垂直运输的必须从人货电梯上。

8.砌块运输车辆两车前后距离平道不小于2m，坡道上不小于10m，装砖时要先取高处后取低处，防止垛倒砸人。

9.在同一垂直面内上下交叉作业时，必须设置安全隔板。

10.人工垂直往上或往下转递砌块时，要搭递砖架子，蒸压加气块厂家，架子的站人板宽度应不小于60cm。

11.不准勉强在超过胸部以上的墙体上进行砌筑，南京加气块，以免将墙体碰撞倒塌或上砖时失手掉下造成安全事故。

12.在砌块砌体上，不得作为其他施工临时设施的支撑支承点。

加气块混凝土砌块砌筑要求：

1.在跨度或高度较大的墙中设置构造梁柱。一般当墙体长度超过5m，南京蒸压加气块，可在中间设置钢筋混凝土构造柱；当墙体高度超过3m（120厚墙）或4m（180厚墙）时，可在墙高中腰处增设钢筋混凝土腰梁。

2.在窗台与窗间墙交接处是应力集中的部位，容易受砌体收缩影响产生裂缝，因此，宜在窗台处设置钢筋混凝土现浇带以抵抗变形。门窗洞口上部的边角处也容易发生裂缝和空鼓，此处宜用圈梁取代过梁。

3.加气混凝土砌块的砌筑，必须严格遵守国家标准《砌体工程施工质量验收规范》技术指标要求。

4.砌筑前按砌块尺寸计算好皮数和排数，检查并修正补齐拉结钢筋。可在墙根部预先浇筑一定高度的与

墙体同厚的素混凝土，目前常用的作法是砌两皮红砖，使最上一皮留出大约20mm高的空隙，以便采用与原砌

块同种材质的实心辅助小砌块斜砌，挤紧顶牢。

5.由于不同干密度和强度等级的加气混凝土砌块的性能指标不同，所以不同干密度和强度等级的加气混凝土砌块不应混砌，加气混凝土砌块也不应与其他砖、砌块混砌。

南京蒸压加气块-马鞍山恒达加气块-南京加气块由马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司提供。马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司（[www.njjiaqikuai.com](http://www.njjiaqikuai.com)）是从事“南京加气块\_马鞍山加气块\_厂家价格-加气块,页岩砖”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：严总。

