

# 航空煤油 北京 无味煤油 25L

产品名称	航空煤油 北京 无味煤油 25L
公司名称	北京昌顺通顺润滑油销售部
价格	350.00/件
规格参数	牌号:3# 密度:0.789 ( g/cm3 ) 蒸气密度:0.127 ( g/cm3 )
公司地址	北京市昌平区回龙观镇龙腾苑六区1号楼1层14号
联系电话	086 010 61737818 15911007885

## 产品详情

牌号	3#	密度	0.789 ( g/cm3 )
蒸气密度	0.127 ( g/cm3 )	净热值	45 ( MJ/kg )
实际胶质	5 ( mg/100mL )	电导率	0.01 ( pS/m )
CAS	46		

### 航空煤油

“3号喷气燃料”是石油产品之一。英文名称jet fuel no.3，别名航空煤油。是由直馏馏分、加氢裂化和加氢精制等组分及必要的添加剂调和而成的一种透明液体。主要由不同馏分的烃类化合物组成。3号喷气燃料密度适宜，热值高，燃烧性能好，能迅速、稳定、连续、完全燃烧，且燃烧区域小，积碳量少，不易结焦；低温流动性好，能满足寒冷低温地区和高空飞行对油品流动性的要求；热安定性和抗氧化安定性好，可以满足超音速高空飞行的需要；洁净度高，无机械杂质及水分等有害物质，硫含量尤其是硫醇性硫含量低，对机件腐蚀小。航空煤油主要用作航空涡轮发动机的燃料。亦是非常优秀的溶剂,洗涤剂。

航空煤油“3号喷气燃料”是石油产品之一。英文名称jet fuel no.3，别名航空煤油。是由直馏馏分、加氢裂化和加氢精制等组分及必要的添加剂调和而成的一种透明液体。主要由不同馏分的烃类化合物组成。3号喷气燃料密度适宜，热值高，燃烧性能好，能迅速、稳定、连续、完全燃烧，且燃烧区域小，积碳量少，不易结焦；低温流动性好，能满足寒冷低温地区和高空飞行对油品流动性的要求；热安定性和抗氧化安定性好，可以满足超音速高空飞行的需要；洁净度高，无机械杂质及水分等有害物质，硫含量尤其是硫醇性硫含量低，对机件腐蚀小。

航空煤油主要用作航空涡轮发动机的燃料。亦是非常优秀的溶剂,洗涤剂。

闪点: 38 自燃温度: 超过 425 凝固点: -47 (-40 for jet a) 露天燃烧温度: 260-315 最大燃烧温度: 980

航空煤油是喷气发动机飞机专用的航空燃油。现代航空煤油具有一些添加剂：四乙基铅（tel, tetra-ethyl lead），以提高燃油的闪点；抗氧化剂，用来防止起胶，通常为碱性酚，如ao-30、ao-31或ao-37；防静电剂，以消减静电并防止发生火花；其中一个例子是stadis 450，含有dinonylnaphthylsulfonic acid (dinnsa)作为有效成分；腐蚀抑制剂，例如用于民用与军用燃料的dci-4a，以及军用燃料专用的dci-6a；

燃料系统结冰抑制剂 (fsii)，例如 二乙烯甘油单甲基醚，一般在使用前才混合，这样，具有燃料加热管道的飞机，就不需要额外支付此类添加剂的费用；杀灭生物的添加剂。