京标 0# 0号 柴油 北京柴油

产品名称	京标 0# 0号 柴油 北京柴油
公司名称	北京昌顺通顺润滑油销售部
价格	.00/个
规格参数	类别:轻柴油 凝点:-3（℃） 十六烷值:72
公司地址	北京市昌平区回龙观镇龙腾苑六区1号楼1层14号
联系电话	086 010 61737818 15911007885

产品详情

类别	轻柴油	凝点	-3（℃）
十六烷值	72	运动粘度	0.4-0.8（cst）
灰分	0.0012（%）	硫	0.3（%）
闪点	73（℃）	水分	0.2（%）
密度	0.876（g/cm3）	色泽	1（号）

我方0#京标柴油为燕山石化特供北京全境送货,运费面议,欢迎各位老乡采购

柴油质量的鉴别方法 一、看颜色。合格的0号柴油的颜色一般为淡黄色或黄色，且清澈、透明。若发现0号柴油浑浊或黑色、无色时，多为不合格。

二、闻味道。合格的0号柴油，有油腻味或刺激性气味，若发现有臭味时，多为不合格。

三、看密度。常温下，0号柴油的比重为0.85左右，若密度太高，则说明该柴油干点过高，发动机在正常工作过程中容易燃烧不完、冒黑烟、积碳；若太低，则说明该柴油的低碳成分过多，机械正常工作过程容易产生爆震、机械加速无力或闪点过低。可以通过密度计检测，或在使用过程中发现上述现象时，可以初步判别该柴油质量有问题。

四、闪点。闪点是衡量柴油着火危险性的指标，闪点越低，则发生着火的危险性越大。合格的0号柴油，国家标准要求的闪点为55℃（闭口），然而，只要向其混入一小部分低沸点烃，其沸点就会骤然下降，特别敏感。因此，若有条件可以用闪点仪测量，简单方便；若无条件，可以取少许柴油，敞口在太阳下，闪点较低时，可以看到油品挥发出来的大量烟气。

五、凝点。柴油的标号是以凝点作为指标，因此，顾名思义，0号柴油的凝点为0℃。海南夏天气候炎热，平均气温在20℃以上，因此，凝点高不会对机械产生太大的影响，但在冬季，若凝点过高，则会造成机械输油管堵塞、熄火。当发现机械产生上述故障或使用的柴油结蜡时，可以判定该0号柴油不合格。我们亦可以取约200ml柴油注入容积约300ml干净、干燥的塑料瓶中盖好、包好，放到冰箱中冷冻1～2小

时取出，用量程适当的温度计插入瓶中，让柴油溶解，测其熔点，可以得知该柴油是否合格。