

催化燃烧装置定制 催化燃烧 德源环保规格齐全

产品名称	催化燃烧装置定制 催化燃烧 德源环保规格齐全
公司名称	武城县德源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县德商路东新临武路南
联系电话	13256235967

产品详情

当燃烧室温度达到可以点燃有机废气时，才将废气引入燃烧室中进行氧化燃烧，然后净化后的气体经过烟囱排入大气。以上经典的有机废气热力焚烧炉，由于结构简单、投资费用少、操作方便。而且几乎可以处理一切有机废气和达到法规的排放要求，因此在20世纪90年代以前应用极为普遍。但是，催化燃烧，这种焚烧炉的燃料消耗高也不回收热量，极不经济，所以目前已被费油热量回收系统的热力燃烧装置所代替。

沸石转轮浓缩式催化燃烧装置介绍转轮浓缩系统工作原理

低浓度废气在燃烧和回收时，喷漆房催化燃烧装置，处理风量变大的情况下，不仅需要很大规模的设备，而且也会产生运行成本膨胀扩大的问题。通过使用VOC浓缩装置可以降低浓度、大风量的废气浓缩到高浓度、小风量，从而减低设备费用和运行成本，进而实现高效率VOC处理。在转轮浓缩+蓄热式焚烧装置中，使各种疏水性分子大量的浸渗到沸石中，再经过高温燃烧，生成的物质可以发挥非常高的VOC的吸附性。

控制系统：控制系统对系统中的风机、预热器、温度、电动阀门进行控制。当系统温度达到预定的催化温度时，系统自动停止预热器的加热，当温度不够时，系统又重新启动预热器，使催化温度维持在一个适当的范围；当催化床的温度过高时，开启补冷风阀，向催化床系统内补充新鲜空气，催化燃烧装置定制，可有效地控制催化床的温度，催化燃烧装置价格，防止催化床的温度过高。此外，系统中还有防火阀，可有效地防止火焰回串。当活性炭吸附床脱附时温度过高时，自动打开阀门利用主风机降温。催化燃烧装置定制-催化燃烧-德源环保规格齐全由武城县德源环保科技有限公司提供。武城县德源环保科技有限公司（www.dzdyhb.com）为客户提供“除尘器,活性炭吸附箱,喷淋塔,油烟净化器等”等业务，公司拥有“德源环保”等品牌。专注于除尘设备等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：董经理。