

# 昆山超声波清洗设备 上海超声波清洗机厂家 超声波清洗

产品名称	昆山超声波清洗设备 上海超声波清洗机厂家 超声波清洗
公司名称	昆山市超声仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市淀山湖镇曙光路198号
联系电话	18962635777

## 产品详情

昆山市超声仪器有限公司专业从事销售超声波清洗机

本公司生产的超声波清洗机产品容量大小范围0.6L-800L；超声功率范围50W-20000W；超声频率有20KHz-135KHz，并可根据用户要求生产各种行业的非标专用超声波清洗设备

配有大电源变压器的一种简单机型超声波清洗机

该电路很难调整在全自动超声波清洗机换能器最佳频率的振点上，输出功率达不到最佳效果，质量就不用说了，小型超声波清洗机，但此种超声波发生器的线路比较简单，超声波稳定性较好，发生器故障率不高，再者生产这种全自动超声波清洗机的中小型全自动超声波清洗机的企业较多，可以对超声波发生器加以改进，相信未来有很大市场。

## 超声波清洗

本公司生产的超声波清洗机产品容量大小范围0.6L-800L；超声功率范围50W-20000W；超声频率有20KHz-135KHz，并可根据用户要求生产各种行业的非标专用超声波清洗设备

超声波清洗可用于工业应用：

工厂流水线清洗，五金零件清洗、电子线路板清洗。

眼镜、光学仪器：一切光学镜片

如各种眼镜(包括隐形眼镜)、望远镜、放大镜、相机、显微镜、摄像机等之镜头零件等经超声波清洗后，所有世间真情尽显无遗。

## 超声波清洗：

**超声波频率：**超声波频率越低，超声波清洗机价格，在液体中产生的空化越容易，产生的力度大，作用也越强，适用于工件粗、脏、初洗，超声波清洗，频率高则超声波方向性强，适合于精细的物件清洗。

**清洗温度：**一般来说，超声波在30 ~ 40 时的空化效果为好，清洗剂则温度越高，上海超声波清洗机厂家，作用越显著，通常实际应用超声波清洗时，采用40 ~ 60 的工作温度。

昆山超声波清洗设备(图)-上海超声波清洗机厂家-超声波清洗由昆山市超声仪器有限公司提供。昆山市超声仪器有限公司（[www.ks-csyq.com](http://www.ks-csyq.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！