

不锈钢夹芯板 杭州夹芯板 吴江市中正

产品名称	不锈钢夹芯板 杭州夹芯板 吴江市中正
公司名称	吴江市中正钢结构净化彩板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金莘公路港南村段
联系电话	13962571549

产品详情

彩钢板主要种类

彩钢板的基板为冷轧基板，瓦楞夹芯板，热镀锌基板和电镀锌基板。涂层种类可分为聚酯、硅改性聚酯、偏聚二氟乙烯和塑料溶胶。彩钢板的表面状态可分为涂层板、压花板和印花板，彩钢板广泛用于建筑家电和交通运输等行业，对于建筑业主要用于钢结构厂房、机场、库房和冷冻等工业及商业建筑的屋顶墙面和门等，民用建筑采用彩钢板的较少。

吸铁石测试

由于是普通碳钢材料，不锈钢夹芯板，吸铁石可以吸。另外补充说明一下，不锈钢是在低碳钢的基础上加入铬元素（大于等于13%）后的产物，所以吸铁石就吸不了了。

优点：

隔声：岩棉夹芯板对噪声传递有显著的消减作用，特别适用于有zhi定航班通过的地方。另外，采用了岩棉屋面板后，雨水、冰雹对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内声响，也明显减弱。通过测试，按照ISO 717/82和UNI 8270/7标准，选用密度为 120kg/m^3 岩棉作芯材的夹芯板，隔声效果可达到 $\text{RW}=29\text{-}30\text{ dB}$

吸音：岩棉夹芯板同时具有极好的吸引效果，杭州夹芯板，它能吸收比较广频率范围内的声音。按照ISO 35/85标准

，岩棉夹芯板吸音性能水准达到 $\text{DELTA LA}=15.7\text{dB(A)}$ 。

岩棉夹芯板：

岩棉夹芯板是以岩棉为原料制成的夹心板。岩棉夹芯板充分发挥了岩棉芯材的独特性能，在防火，保温隔热，吸音隔声等方面有着显著的功效。

基本简介：

彩钢岩棉夹芯板及其生产工艺实现了在工厂中通过自动化的设备将岩棉和钢板复合成一个整体，从而改变了以前岩棉板材需现场复合的方式，在满足建筑物保温隔热，隔声，彩钢夹芯板，防火等要求的前提下，更达到了优质、可靠、安全的目标。该产品在欧洲经过广泛的应用，已成熟完善。