

# QS充水式潜水井用潜水泵

产品名称	QS充水式潜水井用潜水泵
公司名称	山西解义电泵制造有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	类型:充水湿式潜水泵 材质:铸钢 驱动方式:电动
公司地址	运城市盐湖区运风二级公路解州东两公里处
联系电话	0359-2051333 13293992888

## 产品详情

类型	充水湿式潜水泵	材质	铸钢
驱动方式	电动	原理	叶片泵
用途	管道泵	泵轴位置	边立式
叶轮数目	单级	性能	不阻塞
型号	QS	流量	10 ( m3/h )
扬程	34 ( m )	转速	5.5 ( rpm )
吸入口径	75 ( mm )	排出口径	260 ( mm )

产品概述: qs型充水式潜水电泵 (以下简称电泵), 电泵由水泵、电动机两大部分组成, 水泵位于电泵上部为离心式结构, 电动机位于电泵下部, 为充水式三相异步电动机。充水式电动机定子绕组和铁芯直接浸在水中, 冷却效果好, 输出功率大, 效率高等特点。 结构特点: 该系列电泵由于结构特殊, 使用时对水源污染少, 因此广泛应用于农田排灌、喷灌、井用提水、生活取水、工业及民用建筑的给排水系统, 以及丘陵山区的引水、低洼地区的排水等场合。 使用条件:

电泵在下列条件下应能连续正常工作: 1、介质温度不超过40 2、介质的ph值为6.5-8.5之间  
3、含固体杂质的体积比不超过 0.1%, 粒度不大于0.2mm。  
4、电源频率为50 h z , 电压为380 v , 电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍。 5、潜水深度不少于0.5m。

## 查捍参数

型号	扬程m	流量m3/h	配套功率k w	额定电流a	出水口径mm	最大外径mm	
qs10-34/2-2.2		34	10	2.2	5.7	75	260
qs10-52/3-4		52	10	4	9.8	75	260
qs10-70/4-5.5		70	10	5.5	12.3	75	260

qs10-88/5-5.5	88	10	5.5	12.3	75	260
qs10-105/6-7.5	105	10	7.5	16.8	75	260
qs15-26/2-2.2	26	15	2.2	5.7	75	260
qs15-39/3-3	39	15	3	7.9	75	260
qs15-52/4-4	52	15	4	9.8	75	260
qs15-65/5-5.5	65	15	5.5	12.3	75	260
qs15-78/6-5.5	78	15	5.5	12.3	75	260
qs15-91/7-7.5	91	15	7.5	16.8	75	260
qs15-104/8-7.5	104	15	7.5	16.8	75	260
qs20-40/3-4	40	20	4	9.8	75	260
qs20-54/4-5.5	54	20	5.5	12.3	75	260
qs20-67/5-7.5	67	20	7.5	16.8	75	260
qs20-81/6-7.5	81	20	7.5	16.8	75	260
qs32-26/2-4	26	32	4	9.8	80	260
qs-39/3-5.5	39	32	5.5	12.3	80	260
qs32-52/4-7.5	52	32	7.5	16.8	80	260
qs8.4-40/2-2.2	40	8.4	2.2	5.7	75	260
qs15-26/2-2.2	26	15	2.2	5.7	75	260
qs15-52/2-4	52	15	4	9.8	75	260
qs15-75/3-5.5	75	15	5.5	13	75	260
qs15-100/4-7.5	100	15	7.5	16	75	260
qs20-50/3-5.5	50	20	5.5	12.3	75	260
200qs15-52/4-4	52	15	4	9.8	75	260
qs25-17/2-2.2	17	25	2.2	5.7	75	242
qs25-34/2-4	34	25	4	9.8	75	242
qs30-36/2-5.5	36	30	5.5	12.3	75	242
qs32-26/2-4	26	32	4.4	9.8	80	200
qs32-39/2-5.5	39	32	5.5	12.3	80	200
qs40-21/2-4	21	40	4	9.8	80	242
qs40-30/2-5.5	30	40	5.5	12.3	80	242
qs40-38/2-7.5	38	40	7.5	16.8	80	242

qs40-40/2-7.5	40	40	7.5	16.8	80	242	
qs50-26/2-5.5	26	50	5.5	12.3	90	200	
qs50-17/1-4	17	50	4	9.8	90	200	
qs50-34/2-7.5	34	50	7.5	16.8	90	200	
qs80-17/1-4	17	80	4	9.8	100	200	
qs80-22/2-7.5	22	80	7.5	16.8	100	200	