

# 气动人防插板阀生产原理 東恒空调价格合理

产品名称	气动人防插板阀生产原理 東恒空调价格合理
公司名称	德州東恒空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯千亩工业园常兴三路C15号
联系电话	13573413822

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州東恒空调设备有限公司

德州東恒空调设备有限公司专业生产：1、定风量阀、加强型止回阀，圆、方型3C防火阀，手、电两用调节阀，3C板式排烟口，余压阀，防火余压阀，人防插板阀，排烟口，正压送风口，地下室人防插板阀生产原理，各种圆阀；2、铝合金风口系列：散流器，防雨百叶，单、双层百叶风口、置换风口，花型艺术风口等各种异型产品；各种3C风机、风机箱，普通风机、3C防火阀、普通防火阀，

德州東恒空调设备有限公司为您讲解-----插板阀

应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

手动插板阀标准规范：

设计制造标准：

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

PZ73H手动(圆型)插板阀主要性能规范

公称压力(MPa)

壳体试验(MPa)

密封试验(MPa)

工作温度

适用介质

1.0

1.6

1.5

2.4

1.1

1.8

100

100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

PZ73H手动(圆型)插板阀主要零部件材质

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ73H手动(圆型)插板阀主要外形及连接尺寸(mm)

德州東恒空调通风设备责任有限公司技术专业生产加工：1、定风量阀、加厚型商品，圆、正方形3C防火阀，手、电两用蒸汽调节阀，3C平台式正压送风口，余压阀，消防安全余压阀，人防插板阀，正压送风口，气动人防插板阀生产原理，正压送风口，各式各样圆阀；

德州東恒空调通风设备责任有限公司为您讲解-----插板阀

气动式插板阀运用中疑难问题及其特点：插板阀的启闭件是闸板，闸板的运动健身方向与流体动力学方向相竖直，插板阀只能作开全和全关，不能作调节和溢流阀。闸板有2个突面，zui普遍的方法闸板阀的2个突面造成契形、契形角随截止阀基本参数而异，商业人防插板阀生产原理，通常为50，楔式插板阀的闸板可以做成1个整体，广安人防插板阀生产原理，称之为弯曲刚度闸板；可以做成能导致痕量元素变形的闸板，以改善其使用性能，弥补突面角度在加工过程中导致的偏差，这种闸板称之为可塑性闸板插板阀关闭时，突面可以只依靠化学物质压力来密封性，即依靠化学物质压力将闸板的突面压向另一侧的高压闸阀来保证突面的密封性，换句话说自密封性。绝大部分插板阀是采用强制密封性的，

德州東恒空调通风设备有限责任公司专业生产制造：1、定排风量阀、加厚型产品，圆、方形3C防火阀，手、电两用调节阀门，3C平板式送风口，余压阀，防火安全余压阀，人防插板阀，送风口，正压送风口，各种各样圆阀；

德州東恒空调通风设备有限责任公司为您解读-----插板阀。

关键外观设计及联接规格(mm)本商品驱动器设备可选用电动式、气动式、手动式、伞齿轮旋转等设备。汽动设备可安裝空气过滤网、继电器、感应开关，如安裝左右驱动器设备，汽动设备应在合同书中表明。

气动人防插板阀生产原理-東恒空调价格合理由德州東恒空调设备有限公司提供。德州東恒空调设备有限公司(www.dzdongheng.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。東恒空调——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市武城鲁权屯千亩工业园常兴三路C15号，联系人：刘蓓蓓。