

大岭山镇新风机 中电新风系统管道 吊顶式新风机

产品名称	大岭山镇新风机 中电新风系统管道 吊顶式新风机
公司名称	广州市原煜健贸易有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市荔湾区龙溪西路新丽苑街1号
联系电话	15820165513

产品详情

全热交换器新风系统，新风系统提高睡眠质量新风机

睡觉时，我们都会为了阻止二氧化碳充斥整个房间，让整个房间不至于那么闷，影响睡眠质量，我们通常选择开窗通风，但是外面的噪音，如汽车鸣笛声令人无法入睡或者半夜被惊醒，大金新风机，导致睡眠质量变差。为了在大城市里享受安静的睡眠，而且整个睡眠过程中呼吸健康的新鲜空气，安装一套完整的全热交换器新风系统即可实现，让您不再受到外面噪音、关窗导致室内闷等困扰。新风机

新风系统原理，新风系统优点，新风系统厂家新风机

室内一般的通风的方法就是开窗开门通风换气。但在环境噪音大、风雨沙尘天气、开启房间空调等情况下，吊顶式新风机，都不适合开门窗通风换气，这样就会从而导致我们的居室长时间密闭，室内污染无法被及时排出，我们也经常处在密闭的房间内，和这些污染并存，导致我们引发呼吸zh新风系统是在为住宅室内提供新鲜空气的同时，将室内原有污浊空气排到室外、并将环境污染、噪音挡在室外的一种换气系统。住宅装设新风系统，是改善室内空气质量、驱除室内有毒有害气体的有效方法，对人体健康十分有利。

新风系统安装，新风系统安装的注意事项新风机

1.新风循环能否循环通畅

每个人长期停留的区域应当满足微正压的空气环境，即送风略大于回风，送风口和回风口的空间距离远点为宜，距离过小的话会引起空气短路，空气不能完全循环，也就是存在循环死角，总有一块区域的空气始终不能被循环。

送风回风成对角线状态，空气流动路线教较长，室内空气能够充分循环。如果送风口和回风口距离太近，会使空气流动路线短，房间另外一层空气流动缓慢。

2.各个房间风量是否平衡

空气是流体，在管道中输送，输送距离越远，家用新风机，空气动能越差，也就是随着管道的长度增长，空气的风压就会降低，所以较远的房间就会存在风压过低、风量过小的情况。

针对这种情况，就要对管道调节使之平衡，离设备近的风口管道风阀或者风口开启度调小，反之调大。通常要测风量是否平衡，如果没有测试仪器的话可用手或者纸片放在风口处做简单的感知辨别。小编认为如果分量不平衡会导致某些地方换气效率低下，难以达到预期的效果!

3.噪音是否满足要求

装完新风系统后，可以检测一下室内的噪音值是多少，根据中国提出的环境噪声容许范围：夜间噪声不得超过30db，白天不得超过40db。只要不超过就是符合标准的，但是如果在房间里能吵到你，那你就测噪音值是否超出了此范围。这一点中央新风系统做的比较好，大岭山镇新风机，即使噪音较大安装时也可以做隔音处理，但是对于壁挂式新风大家购买时一定要了解其真正的工作噪音是否会影响到自己的正常生活作息!

4.检修是否方便

新风系统在使用一段时间后内部的过滤段需要进行更换、清洗，要确保设备安装后滤芯的拆卸便捷。不要设备安装上了，滤芯拆不下了。

以上就是对于我对于新风系统安装时注意事项的总结，希望能够帮助您判别您家的新风系统安装是否存在问题。其实中央新风系统同中央空调一样都是三分设备、七分安装，安装工艺的好坏直接影响到使用效果及使用寿命。因此大家在安装新风系统时一定要选择专业的。

大岭山镇新风机-中电新风系统管道-吊顶式新风机由广州市原煜健贸易有限公司提供。广州市原煜健贸易有限公司（www.gfxft.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中电新风系统——您可信赖的朋友，公司地址：广州市荔湾区龙溪西路新丽苑街1号，联系人：叶志财。