

# 欧科塑业诚信可靠 超高分子量聚乙烯板材销售 超高分子量聚乙烯板材

产品名称	欧科塑业诚信可靠 超高分子量聚乙烯板材销售 超高分子量聚乙烯板材
公司名称	河南欧科塑业股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汤阴县宜沟镇腾飞大道（园区）
联系电话	16638332706

## 产品详情

为了提高超高分子量聚乙烯板的耐高温特性，我们采取的方式是用等离子体交联处理后可提高超高分子量聚乙烯板的使用温度达到200℃，超高分子量聚乙烯板材销售，并且在超高分子量聚乙烯板中填充偶联处理过的无机填料可以明显提高热变形温度HDT，超高分子量聚乙烯板材，具有提高超高分子量聚乙烯板耐高温的性能。

超高分子量聚乙烯板的热变形温度为90℃，在较小的负荷下，超高分子量聚乙烯板材供应，使用温度可达90℃，在特殊情况下允许在更高的温度下使用，由于超高分子量聚乙烯板是一种韧性的材料，因而它的耐低温性能也非常优异，在-269℃低温下，仍具有一定的延展性，而没有脆裂迹象。

良好的耐化学腐蚀性。超高分子量聚乙烯具有良好的耐化学腐蚀特性，除浓、外，它在所有的碱液、酸液中都不会受腐蚀，并且可在温度(80℃的浓盐酸中应用，在<20%的、<75%的硫酸中也是稳定的，它对水、液体洗涤也很稳定。)但是，超高分子量聚乙烯在芳香料或卤代料化合物中(特别是在温度较高的状况下)极易溶胀，因此，应用时要特别注意。很低吸水性。超高分子量聚乙烯吸水率很低，它几乎是不吸水，在水中不膨胀，比尼龙的吸水性小得多。

## 高分子聚乙烯板材

其一，从外观方面，我们看到一个超高分子量聚乙烯板材的时候都是先看到的外观，无论是哪一种颜色的板材，只要是好的板材都是颜色均匀，超高分子量聚乙烯板材批发，表面光滑不粗糙，没有浑浊和颜色结块的现象。

其二，要看强度，可以用锤子用力的敲击板材，好质量的超高分子量聚乙烯板是不是开裂和断裂的，如果开裂了那么不要选购。

其三，用手触摸表面，由于超高分子量聚乙烯板的摩擦系数超低，和冰面差不多，如果用手抚摸表面不是光滑的，而是明显的摩擦感，那么这种也不要选购。

欧科塑业诚信可靠-超高分子量聚乙烯板材销售-超高分子量聚乙烯板材由河南欧科塑业股份有限公司提供。河南欧科塑业股份有限公司（[hnokupe.com](http://hnokupe.com)）实力雄厚，信誉可靠，在河南 安阳 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领欧科塑业和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.upehpb.cn](http://www.upehpb.cn)）还是从事聚乙烯含硼板，含硼聚乙烯板材，优质防辐射板厂家的厂家，欢迎来电咨询。