

# 氙灯光源厂服务介绍

产品名称	氙灯光源厂服务介绍
公司名称	北京卓立汉光仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区环科中路16号联东U谷中试区68号B座
联系电话	18810742683

## 产品详情

### 光源主要应用

300W催化光源主要应用于光催化、工业催化、光解水产氢、光化学催化、光化学合成、光降解污染物、水污染处理、生物光照、光学检测、各类模拟日光可见光加速实验、紫外波段加速实验等研究领域，氙灯光源厂，右图为光解水产氢应用示例：

#### 冷却

符合灯泡要求的高效径向散热模式，减小集成灯杯由于热效应变形对光束准直性带来的影响，同时确保灯泡的工作温度符合要求，延长灯泡使用寿命。

#### 输出组合

光源实际使用场合不同，对其要求也会有相应的变化，卓立提供了聚焦组件、光路转向反射镜、滤光片座、液体近红外滤光片等附件，可以满足大部分应用要求。

#### 应用特色

组合调高。光源室和电源可快速组装为一体，此时光源的出光高度可在70-220mm内自由调节

定时斩断光路功能。可设定需要的工作时间，计时完成之后自动斩断光路并报警提醒。

期望大家在选购光源系列时多一份细心，少一份浮躁，不要错过细节疑问。想要了解更多光源系列的相

关资讯，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

## 氙灯光源

氙灯光源主要用于紫外，波长在300nm以下比一般溴钨灯辐亮度高，直到空气紫外界限195nm，并且波长越短，亮度越高。

### 30W氙灯光源（LSDS-30）

#### 主要特点

提供200-400nm的高强度紫外光谱辐射

LSH-D30氙灯光源室光轴高度：134-154mm可调

输出光强稳定性好，光通波动：0.5%

灯泡寿命长，平均2000小时

LSP-D30型氙灯电源额定输出功率：30W

LSP-D30输出电流：0.3A

LSP-D30电流稳定度：0.05%/h

LSP-D30输入电压：24V DC

想要了解更多光源系列的相关内容，请及时关注卓立汉光网站。

## 氦镉激光器

卓立汉光——专业光源系列供应商，我们为您带来以下信息。

日本Kimmon公司是世界可靠的氦镉激光器制造商之一，该公司氦镉激光器制造经验已逾40年，提供氦镉激光器1年或2500小时不低于70%的额定功率保固，是提供氦镉激光器超高保固的生产厂家。

325nm输出的氦镉激光器是目前少数能提供窄线宽且在紫外区间的气体激光器，30毫瓦的氦镉激光器非常适用紫外共振拉曼及光致发光相关的研究。卓立汉光研发的Finder Ultimate拉曼系列、Flex显微光致发光系列、OmniFluo荧光系列均是采用此款氦镉激光器来完成拉曼与荧光光谱测量的。

我们与Kimmon长期合作使用35毫瓦IK3301R-G氦镉激光器，为回馈客户，卓立汉光每月提供1套产品进行优惠促销，并保证20天的快速交货期，如需组建或扩充系统的老客户不容错过，欢迎来电详询。

氙灯光源厂服务介绍由北京卓立汉光仪器有限公司提供。氙灯光源厂服务介绍是北京卓立汉光仪器有限公司 ( [www.zolix.com.cn](http://www.zolix.com.cn) ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：贺经理。