

黄石气动蝶阀型号给您好的建议 中南阀门

产品名称	黄石气动蝶阀型号给您好的建议 中南阀门
公司名称	郑州中南阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省荥阳市金牛路1号
联系电话	15093120001 15093120001

产品详情

硬密封蝶阀与软密封蝶阀的区别

硬密封蝶阀：密封副的两侧均是金属材料或较硬的其它材料的被称为"硬密封".这种密封的密封性能较差，但耐高温，抗磨损，机械性能好.如:钢+钢;钢+铜;钢+石墨;钢+合金钢;(这里的钢也可能是铸铁，铸钢，合金钢也可能是堆焊，喷涂的合金).

软密封蝶阀：密封副的两侧一侧是金属材料，另一侧是有弹性的非金属材料的被称为"软密封".这种密封的密封性能较好，但不耐高温，易磨损，机械性较差.如:钢+橡胶;钢+四氟聚乙烯;等转子泵.

软密封蝶阀的优点是密封性能好，缺点是容易老化、磨损、使用寿命短。硬密封蝶阀使用寿命长，但是密封性相对比软密封差。

适用的场合

蝶阀适用于流量调节。由于蝶阀在管路中的压力损失比较大，还应考虑关闭时蝶板承受管道介质压力的坚固性。此外，还必须考虑在高温下弹性阀座材料所承受工作温度的限制。

蝶阀的结构长度和总体高度较小，开启和关闭速度快，且具有良好的流体控制特性，蝶阀的结构原理适合制作大口径阀门。

当要求蝶阀作控制流量使用时，重要的是正确选择蝶阀的尺寸和类型，使之能恰当地、有效地工作。

随着我国基本建设的发展，国家大型项目投入建设实施，使电力、石油、化工、城市供、排水系统等阀门的数量越来越多，尤其是蝶阀的用量很大。我国生产金属硬密封蝶阀，从密封结构上可分为两大类，一是弹性硬密封结构，二是多层次硬密封蝶阀。

弹性硬密封蝶阀生产口径一般在 DN500 以下，大口径多采用的是多层次结构。DN500 以下的蝶阀用量大，所以用户在使用时遇到的问题也就多，气动蝶阀型号，在此，就常出现的问题归纳总结，并指导正确安装和使用

黄石气动蝶阀型号给您好的建议-中南阀门由郑州中南阀门有限公司提供。郑州中南阀门有限公司（www.znvalve.net）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中南阀门——您可信赖的朋友，公司地址：河南省荥阳市金牛路1号，联系人：吴经理。软密封偏心蝶阀适用于通风除尘管路的双向启闭及调节，广泛用于冶金、轻工、电力、石油化工系统的煤气管道及水道等。