

# RS锅炉给水泵热水泵 铸铁

产品名称	RS锅炉给水泵热水泵 铸铁
公司名称	山西解义电泵制造有限公司
价格	500.00/台
规格参数	材质:铸铁 驱动方式:电动 性能:热水
公司地址	运城市盐湖区运风二级公路解州东两公里处
联系电话	0359-2051333 13293992888

## 产品详情

材质	铸铁	驱动方式	电动
性能	热水	原理	离心泵
泵轴位置	卧式	叶轮数目	单级
型号	RS50-32	品牌	关公
扬程	32 ( m )	吸程	4 ( m )
转速	2900	电动功率	7.5 ( w )
工作温度	110 ( )	进出口径	80 ( mm )
流量	50 ( m3/h )		

产品概述: is型泵供输送清水及物理和化学性质类似于水、不含固体颗粒的液体用, is泵温度不高于80。irs泵可输送150 以下的水。ih泵输送介质的温度一般为 105 , 必要时采用适当的冷却措施, 可输送更高温度的介质。它们适用于工业和城市给水、排水, 亦可用于农业排灌, ih型化工泵输送有腐蚀性粘度类似于水的液体。流量: q  
6.3米<sup>3</sup>/时 ~ 400米<sup>3</sup>/时扬程: h  
5米 ~ 125米泵允许进口压力 0.6mpa ( 用户在订货时须标明泵进口压力值 ) 结构特点: is、irs、ih型泵系单级单吸 ( 轴向吸入 ) 离心泵。根据国际标准iso2858所规定的性能和尺寸设计的。其泵体泵盖是从叶轮背面处剖分的, 其优点检修方便、检修时不动泵体、吸入管路、排出管路。  
is、irs泵采用软填料密封和机械密封, 在轴封处装有可更换的轴套, ih型化工泵采用机械密封。泵采用弹性联轴器与电机联接, 泵的旋转方向, 从驱动端看, 为顺时针方向旋转。  
泵的叶轮前后设有密封环, 叶轮后盖板设有平衡孔, 以平衡泵的轴向力。