

# 金宇水箱用心服务 宜宾钻机水箱

产品名称	金宇水箱用心服务 宜宾钻机水箱
公司名称	卫辉市南庄金宇水箱销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	卫辉市城郊乡南庄社区
联系电话	15517323330

## 产品详情

水箱的散热翅片都非常薄，用指甲都可以掰弯，在冲洗时一定不能使用过高的水压，并且需要对直翅片冲洗，否则会把翅片吹倒，影响散热。

此外尽量是从水箱的发动机侧向外部冲洗，因为大部分挖掘机的散热风扇都是吸风式的，工作时冷空气从外侧进入，带走水箱热量再从机舱散发，所以从内往外才容易把堵在翅片内的杂质冲出去。

容易堵在翅片内的一般都是灰尘，使用水枪冲洗能够冲出部分灰尘，由于翅片之间缝隙较小，内部的灰尘可能无法冲洗出去，并且遇水容易与翅片粘的更紧，钻机水箱，所以冲洗的方法来清洗水箱效果并不是非常好。

不锈钢水箱的制作流程：

- 1、焊接不锈钢水箱所需要的主要机器：脉冲缝焊机，半自动滚筋机，点焊机，等离子切割机，电剪刀
- 2、焊接不锈钢水箱支架所需要的机器，电焊机，切割机，多用角钢卷弯机
- 3、焊接不锈钢水箱所需要的机器：焊机。

不锈钢水箱的安装说明：

a、水箱基础要求

砼基础几何尺寸应按GB02S101有关规定制定。砼基础平面高低差<5mm

b、不锈钢水箱的安装，施工和验收

专业焊工现场焊接。施工现场有标准电源。水箱四周有 500mm的检修空间。外观检验无锈蚀，无污染：注满水2-3h，箱体无明显变形，焊缝无渗漏为合格。

### c、水箱的使用、维修和保养

配管时，切勿向配管进出水口施加过大的负荷。不要将阀门及大口径管道的重量直接施加到水箱水口，必要时设置管道支撑：对焊接管的膨胀、收缩、振动必须装伸缩柔性接头。

装载机铲车柴油机刚起动后，应低速运转3~5分钟，其目的是：

暖机：让机体各部分缓慢、均匀升温，达到正常工作温度，减少磨损，避免机械性拉伤；

确保润滑：柴油机刚起动时，润滑油粘度大，各部件润滑不良，暖机后使润滑油逐步到达各润滑部位，避免干摩擦，损坏配合表面；

柴油机刚起动后，机器温度低，柴油燃烧不完全。此时，若加大油门，增加供油量，多余的没燃烧柴油就会形成积炭，使柴油机排放加剧。此外，多余的柴油还可能沿气缸壁流入曲轴箱，影响气缸壁润滑，并会稀释油底壳的机油，降低润滑性能，减少柴油机的使用寿命。

对于装有废气涡轮增压器的柴油机，更应注意暖车。如果起动后立即加大油门，涡轮的转速升高，而机油来不及到达各润滑部位表面，形不成良好润滑，很容易产生涡轮转轴卡死的现象，造成故障。

金宇水箱用心服务(多图)-宜宾钻机水箱由卫辉市南庄金宇水箱销售部提供。卫辉市南庄金宇水箱销售部（[www.xxjysrq.com](http://www.xxjysrq.com)）为客户提供“农机水箱,工程机械散热器”等业务，公司拥有“金宇”等品牌。专注于冷却系统等行业，在河南新乡有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：田经理。同时本公司（[www.xmsgjx.com](http://www.xmsgjx.com)）还是从事收割机低温水箱，收割机大孔低温水箱，收割机水箱的厂家，欢迎来电咨询。