

ISW卧式清水泵 关公 ISW

产品名称	ISW卧式清水泵 关公 ISW
公司名称	山西解义电泵制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:关公 型号:ISW 材质:不锈钢
公司地址	运城市盐湖区运风二级公路解州东两公里处
联系电话	0359-2051333 13293992888

产品详情

品牌	关公	型号	ISW
材质	不锈钢	性能	卫生
用途	消防泵	泵轴位置	卧式
叶轮结构	半开式叶轮	叶轮吸入方式	双吸式
流量	0.8 (m ³ /h)	叶轮数目	5
扬程	0.5 (m)	汽蚀余量	20 (m)
轴功率	0.18 (kW)	吸入口径	160 (mm)
排出口径	100 (mm)		

- 产品特点: 1、运行平稳：泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，消除振动。
- 2、滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。
- 3、噪音低：两个低噪音轴承支撑下的水泵,运行平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
- 4、维修方便：更换密封、轴承、简易方便。
- 5、占地更省：isw出口可向左、向右，向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间。
- 主要用途: 1、isw型卧式清水泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度t 80 。 2、iswr卧式热水泵适用于：化工、冶金纺织、造纸以及宾馆、饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统，使用温度t 120 。 3、iswh卧式化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维部门，使用温度为 t 120 。
- 4、iswb卧式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃液体，被输送介质温度为t 120

性能参数