

# 鹤壁二手电表回收 二手电表回收联系方式 长城电器回收

产品名称	鹤壁二手电表回收 二手电表回收联系方式 长城电器回收
公司名称	河北长城电瓷电器回收有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白洋淀开发区
联系电话	15933771096

## 产品详情

1、接线图中一般示出如下内容：电气设备和电器元件的相对位置、文字符号、端子号、导线号、导线类型、导线截面、屏蔽和导线绞合等。2、所有的电气设备和电器元件都按其所在的实际位置绘制在图纸上，且同一电器的各元件根据其实际结构，使用与电路图相同的图形符号画在一起，并用点画线框上，其文字符号以及接线端子的编号应与电路图中的标注一致，以便对照检查接线。3、接线图中的导线有单根导线、导线组（或线扎）、电缆等之分，可用连续线和中断线来表示。凡导线走向相同的可以合并，用线束来表示，到达接线端子板或电器元件的连接点时再分别画出。在用线束表示导线组、电缆等时可用加粗的线条表示，在不引起误解的情况下也可采用部分加粗。另外，导线及套管、穿线管的型号、根数和规格应标注清楚。

长城电器回收公司高价上门回收各种型号电表，变频模块，高低压电容器，自愈式电容器，配电柜，蓄电池，镉镍电瓶，电抗器，ME断路器，配电柜，智能闸，互感器，放点线圈，接触器，空气开关，电线电缆等库存物资。以诚为本，信誉至上。高价回收，没极限。欢迎来电洽谈。

380v的三相二手电表回收是低压电表，有直入式的和互感式的，现在小编分别讲述两种三相三线电表接线方法。380v三相电表接线图直入式：380V电表接线方法 三相电表怎么接线1、3接线柱;4、6接线柱;7、9接线柱分别为A、B、C三相电流线圈，1、4、7接线柱接电源侧A、B、C。3、6、9接线柱接负载。2、5、8接线柱为电压线圈。10、11接线柱接零线N。380v三相电表接线图互感式：380V电表接线方法 三相电表怎么接线翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端，即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端，即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全，应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相，即1、2、3为一组;4、5、6为一组;7、8、9为一组。下面是详细操作。A黄线，电压线接入2号口，电流线经过第1个电流互感器S1接入1号口输入，S2接入3号口输出B绿线，电压线接入5号口，电流线经过第2个电流互感器S1接入4号口输入，S2接入6号口输出C红线，电压线接入8号口，电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口输入，S2接入9号口输出N黑线一般代表零线，直接接入10号口。

## 一、电价政策执行情况。

首先向您介绍一下供电公司执行的居民阶梯电价政策。按贵州省物价局文件（黔价格【2016】1299号）规定，自2016年9月1日起，执行居民年度阶梯电价分档调整。2017年全省一户一表居民客户按照《关于进一步完善我省居民阶梯电价政策有关事项的通知》（黔价格【2016】1299号）文件中明确的分档电量进行设置。

居民阶梯电价分档标准：

0-3000度（含3000度），每度0.4556元；

3000-4700度（含4700度），每度0.5056元；

4700度以上，每度0.7556元。

## 二、二手电表回收计量真的有准儿吗？

《焦点访谈》栏目于2014年6月12日播出了“这二手电表回收有准儿吗？”。针对客户的疑问，节目组分别走访了用电客户、电能表生产厂家、电力实验室、供电企业，从多方面证明了供电企业使用的智能电表无质量问题。电表安装前需经生产厂家、电能计量中心集中检定、质量技术监督部门三道检测，不存在蓄意加速可能。以前的机械式电能表使用多年后，由于设备老化，电路锈蚀、线圈感应慢等问题，确实会有误差。目前更换使用的电子式智能电能表，都是由国家统一招标采购的。

长城电器回收公司高价上门回收各种型号电表，变频模块，高低压电容器，自愈式电容器，配电柜，蓄电池，镉镍电瓶，电抗器，ME断路器，配电柜，智能闸，互感器，放点线圈，接触器，空气开关，电线电缆等库存物资。以诚为本，信誉至上。高价回收，没极限。欢迎来电洽谈。