

线路板回收方式 迪庆线路板回收 长城电器回收

产品名称	线路板回收方式 迪庆线路板回收 长城电器回收
公司名称	河北长城电瓷电器回收有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白洋淀开发区
联系电话	15933771096

产品详情

因为线路板回收的原材料是覆铜板，生产覆铜板的工厂定了一些固定的尺寸在市场上销售，常见的有915MM*1220MM (36"*48");940MM*1245MM (37"*49");1020MM*1220MM (40"*48");1067mm*1220mm (42"*48");1042MM*1245MM (41"49");1093MM*1245MM (43"*49");生产商会根据所要生产的电路板材料，层数，工艺，数量等参数计算出此批电路板的覆铜板利用率，从而算出材料成本，举例来说就是你生产一块100*100MM的电路板，工厂为了提高生产效率，他可能会拼成100*4和100*5的大块板来生产，这其中他们还需要加一些间距和板边用于方便生产，一般锣板的间距留2MM,板边留8-20MM，然后形成的大块板在原材料的尺寸中来切割，这里如果刚好切割，没有什么多余的板，就是利用率化.算出利用就只是其中的一步，还要算钻孔费，看看有多少个孔，孔多大，一张大板有多少个孔，还要根据板子里的走线来算出电镀铜的成本等每个小工艺的成本，最后加上每个公司平均的人工费，损耗率，利润率，营销费用，最后把这个总的费用除以一大块原材料里能生产多少个小板，得出小板的单价.这个过程非常复杂，需要有专人来做，一般报价都要几个小时以上.

长城电器回收公司高价上门回收各种型号通信线路板，电力线路板，电解电容器，高低压电容器，自愈式电容器，蓄电池，镉镍电瓶，电抗器，ME断路器，智能闸，互感器，放点线圈，接触器，空气开关，电线电缆等库存物资。以诚为本，信誉至上。中介重酬高价回收，没极限。欢迎来电洽谈。

收费标准维修费用的收取不超过电子板原值的30%，其次按照电路板破坏程度、难易程度、数量的多少、零件费用高低四方面收取费用，特殊情况，酌情增减。维修说明 工控产品免费检测。 客户确认维修后，运输费用由我方承担。 维修方应根据检测后的故障情况给出的收费标准要合理。 维修方维修的产品应该给予三个月保修。验收修复设备，基板以现场试机通过为准，基板交用户后，用户必须在一周内通知承修方，如没有通过则交回承修方返修，否则视为通过。特殊情况不能试机（板），则客户方必须事先通知承修方。改制对客户现成的基板提供改进、定制基板或替换进口基板，则该项费用视易难程度及基板数量等由双方协商决定，且需方先预付总价格的50%。

长城电器回收公司高价上门回收各种型号通信线路板，电力线路板，电解电容器，高低压电容器，自愈式电容器，蓄电池，镉镍电瓶，电抗器，ME断路器，智能闸，互感器，放点线圈，接触器，空气开关，电线电缆等库存物资。以诚为本，信誉至上。中介重酬高价回收，没极限。欢迎来电洽谈。

腐蚀线路板先检查一下电路板是否转印完整，若有少数没有转印好的地方可以用黑色油性笔修补。然后就可以腐蚀了，等线路板上暴露的铜膜完全被腐蚀掉时，将线路板从腐蚀液中取出清洗干净，这样一块线路板就腐蚀好了。腐蚀液的成分为浓盐酸、水，比例为1：2：3，在配制腐蚀液时，先放水，再加浓盐酸，若操作时浓盐酸或腐蚀液不小心溅到皮肤或衣物上要及时用清水清洗，由于要使用强腐蚀性溶液，操作时一定要注意安全！线路板钻孔线路板上是要插入电子元件的，所以就要对线路板钻孔了。依据电子元件管脚的粗细选择不同的钻针，在使用钻机钻孔时，线路板一定要按稳，钻机速度不能开的过慢，请仔细看操作人员操作。线路板预处理钻孔完后，用细砂纸把覆在线路上的墨粉打磨掉，用清水把线路板清洗干净。水干后，用松香水涂在有线路的一面，为加快松香凝固，我们用热风机加热线路板，只需2-3分钟松香就能凝固。

长城电器回收公司高价上门回收各种型号通信线路板，电力线路板，电解电容器，高低压电容器，自愈式电容器，蓄电池，镉镍电瓶，电抗器，ME断路器，智能闸，互感器，放点线圈，接触器，空气开关，电线电缆等库存物资。以诚为本，信誉至上。中介重酬高价回收，没极限。欢迎来电洽谈。