

汉立建材质量保障 青岛城市绿化防尘用玻璃钢格栅

产品名称	汉立建材质量保障 青岛城市绿化防尘用玻璃钢格栅
公司名称	济南汉立建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区建华五金市场5-17号
联系电话	15853175433

产品详情

格栅板的众多性能中，耐酸碱、耐腐蚀是最突出的性能。而且对于一些腐蚀性比较高的场合，我们厂家会更具体客户所提出的要求选择不同的制作原材料来生产。格栅板的耐腐蚀性能是树脂赋予的，树脂的种类不同，其耐腐蚀性的高低也是不同的。而通常在一些腐蚀性比较弱的场合下，则选择一般的树脂作为原材料即可，如海上的石油操作平台、一些比较潮湿的场合、化工厂外围等等

特点

玻璃钢格栅性能特点如下:

折叠耐腐蚀

具有非常优越的耐酸、耐碱、及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能，城市绿化防尘用玻璃钢格栅定做，在防腐领域具有无法比拟的优越性。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用间型、乙烯基型树脂做基体材料。

轻质、高强、且便于切割、安装

由于是经树脂和玻璃纤维复合而成，其密度较小不大于2千克每立方分米，青岛城市绿化防尘用玻璃钢格栅，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质的10倍，强度超过铝材和普通钢的水平。其自重轻，可以大大的减少基础支撑，从而减少了工程的材料成本。其切割安装简便，无需动火及大型起吊设备，城市绿化防尘用玻璃钢格栅厂家，仅需少量人工及电动工具，使得安装成本也大为降低。

玻璃钢格栅性能特点如下:

1、耐腐蚀：具有非常优越的耐酸、耐碱、耐剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能，在防腐领域具有无法比拟的优越性。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻型、间型、乙烯基型树脂做基体材料。

2、轻质、高强、且便于切割、安装。

由于是经树脂和玻璃纤维复合而成，其密度较小不大于2，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质聚乙烯的10倍，强度超过铝材和普通钢的水平。其自重轻，可以大大的减少基础支撑，从而减少了工程的材料成本。其切割安装简便，无需动火及大型起吊设备，仅需少量人工及电动工具，使得安装成本也大为降低。

3、耐老化：使用寿命在50年以上。

4、阻燃：普通阻燃型格栅火焰传播速率（ASTM E-84）不超过25；阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28（GB 8924）。

5、安全性：具有优良的电绝缘性，10KV电压下无击穿；无电磁性，可用在对磁性敏感的设备上；玻璃钢格栅特殊的结构还具有防滑、等特性。

6、内外均一的颜色，并且色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色，改善生产场所的环境。

7、具有较好的综合经济效益。

8、可设计性强，尺寸灵活多样，尺寸稳定。

公司可根据客户要求定制产品，城市绿化防尘用玻璃钢格栅供货商，如不同的孔格尺寸，不同的外型尺寸，不同的负载要求等。可大程度地满足客户的要求，并能将切割引起的损耗降至低，从而为客户节约成本。

汉立建材质量保障-青岛城市绿化防尘用玻璃钢格栅由济南汉立建材有限公司提供。济南汉立建材有限公司（www.hanlijiancai.cn）是山东济南,金属建材的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在汉立建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创汉立建材更加美好的未来。