

马鞍山加气块 加气块 马鞍山恒达加气块

产品名称	马鞍山加气块 加气块 马鞍山恒达加气块
公司名称	马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山慈湖高新区电业路
联系电话	17355539222 17355539222

产品详情

加气块砌墙施工

加气块砌墙施工：

- 1、本工程上部砌体使用粉煤灰加气砼块，厨房、卫生间、水泵房等受潮湿环境或受冷热环境交替影响的房间隔墙为加气混凝土砌块，厚度为100mm - 200mm；砌筑砂浆：统一采用DM10专用砂浆砌筑。
- 2、墙长超过5m时，按设计要求墙中设构造柱。墙顶与梁须设拉结。
- 3、垃圾房，门卫室，变电站，免蒸加气块，墙身水平防潮层设于室内地面下-0.060m处，周圈封闭。防潮层做法为20厚1：2水泥砂浆内掺5%防水剂。地面有高差时，应在高处地面一侧做垂直防潮层，做法同水平防潮层，并与水平防潮层连成一体。
- 4、墙体转角及大于2500的门窗洞口边设钢筋混凝土构造柱。无构造的墙体及门窗的阳角处均做水泥砂浆护角，做法为1：2水泥砂浆抹面。
- 5、墙身留洞：本次设计凡墙体上小于等于300×300的洞口均未做预留，加气块价格，应配合各专业设备、管道安装图纸现场开凿。开在防火墙上的所有洞口除设备自带防火处理装置外，还需按照防火规范的有关条文进行处理，洞口周围与管道缝隙用石棉绳或岩棉紧密填实后粉刷。当管线通长沿墙敷设时应用细石混凝土或M5.0水泥砂浆封填密实。

加气块操作工艺

- 1、加气混凝土砌块砌筑时，卫生间、厨房四周应浇筑200mm高等墙厚混凝土坎台，混凝土强度等级宜为C20。墙底部应砌200mm高标砖。

2、砌筑时应预先试排砌块，并优先使用整体砌块。不得已须断开砌块时，应使用手锯、切割机等工具锯裁整齐，并保护好砌块的棱角，锯裁砌块的长度不应小于砌块总长度的1/3。长度小于等于150mm的砌块不得上墙。砌筑最底层砌块时，当灰缝厚度大于20mm时应使用细石混凝土铺密实，上下皮灰缝应错开搭砌，搭砌长度不应小于砌块总长的1/3。当搭砌长度小于150mm时，加气块，即形成通缝，竖向通缝不应大于2皮砌块，否则应配 4钢筋网片或2 6钢筋，长度宜为700mm。

加气混凝土砌块砌筑搭砌长度小于150mm时处理方法

砌块墙的转角处，应隔皮纵、横墙砌块相互搭砌。砌块墙的T字交接处，应使横墙砌块隔皮断面露头。

轻质砖选购技巧：

- 1.在选购grc轻质的隔墙板的时分要隔音。可是因为在出产时加入了隔音资料，所以它的隔音作用十分不错，比一般的砖块强许多。
- 2.在选购grc轻质的隔墙板的时分要防火。还有轻质隔墙板十分的耐高温，可是它可以在高温的焚烧下坚持好几个小时不会损坏，并且焚烧不会开释有害气体。
- 3.在选购grc轻质隔墙板的时分要轻质经济。可是因为它是机械化出产，马鞍山加气块，它的成品比较低。并且重量轻，容易转移。5防潮防水防腐蚀。它的吸水性差，不像砖块，所以不必忧虑它平时会吸收空气中的水分，使空气变干燥。它质地坚固，防腐作用十分好。
- 4.在选购grc轻质的隔墙板的时分要环保，可是它是通过高科技技术科学维护而成的，出产机械化程度高。可是不像砖块是经过高温焚烧发生大量的废气烟雾烧成的。所以轻质隔墙板从出产上来说十分的环保，对环境与大气影响不大。还有它的质料对人体没有一点的危害。

马鞍山加气块-加气块-马鞍山恒达加气块(查看)由马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司提供。马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司(www.njjiaqikuai.com)为客户提供“南京加气块_马鞍山加气块_厂家价格-加气块,页岩砖”等业务，公司拥有“马鞍山恒达”等品牌。专注于保温、隔热材料等行业，在安徽马鞍山有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：严总。