水性外墙氟碳漆 【森塔化工】 太原水性外墙氟碳漆价格

产品名称	水性外墙氟碳漆 【森塔化工】 太原水性外墙氟碳漆价格
公司名称	郑州森塔化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区侯寨工业园
联系电话	15638539087 15638539087

产品详情

我们知道，水性外墙氟碳漆的种类繁多，那么外墙氟碳漆的施工工艺是什么呢，下面就跟着我们一起来看看吧。

1. 基层处理：基层验收合格后，做局部的修补。
要求：平整、光滑、无油污、无裂纹、无空洞、无砂眼、平整、顺直。

2. 刮腻子、打磨：批刮柔性腻子1—2遍，打磨后用毛刷清理。

3. 弹线、分格、粘贴胶带：按照设计方案在分色部位分格定位、弹线、粘贴胶带。

4. 拉毛：胶带粘贴完毕后，用专业毛滚在墙面上进行弹性拉毛。要求：纹路基本均匀、一致。

5. 封底漆：涂刷封底漆一道，要求涂刷均匀，无漏刷。

6. 涂刷弹性中间漆:按设计要求进行中间漆涂刷操作。 要求：涂刷均匀，无透底现象。

7. 刷面漆:上道工序充分干燥后，在施工现场按配比配置氟碳漆。在规定时间内，用专用喷枪连续喷涂，并随时搅拌外墙氟碳漆，以保证涂层均匀一致. 要求；平整、厚度均匀，无漏喷。

8. 检查施工质量，对局部质量问题进行修补。

【森塔化工】综上所知，我们知道了外墙氟碳漆的施工工艺，我们公司专业生产氟碳漆等产品，希望大家可以前来选购，如果您还有其他方面的疑问，欢迎来电咨询。我们期待您的合作。

水性外墙氟碳漆的生产也不过短短几年，但是很多人对于氟碳漆的存储有很多疑问，那么氟碳漆可以贮存的期限是多久呢?下面就跟随小编一起来看看吧。

25℃的条件下，水性外墙氟碳漆至少保存12个月。超过储存期应先检查合格后再使用。本产品储存在干燥、阴凉处并远离热源和火源。

【森塔化工】综上所知，我们知道了氟碳漆的存储期限，在这个存储期限下，我们可以更好地使用，公司先后荣获央视网可信品牌，产品质量信得过、售后服务信誉好单位，如果有更多想要了解的信息，欢迎大家来留言。

我们经常出去逛商场，不知道大家有没有注意到商场的外墙，我们发现很多涂料是用水性外墙氟碳漆的，那么什么是幕墙铝单板呢？下面就让小编来说一下吧。

幕墙铝单板主要是应用在建筑外墙装饰，是现代外墙装饰不可缺少的一种幕墙材料，主要特点是美观，表面平整度高，造型独特，能够保护墙体，而且安装简易

幕墙铝单板其构造主要由面板、加强筋和角码等部件组成。成型工件尺寸可达8000mm×1800mm（L×W），也可按客户需求任意定制。

综上所知，我们知道了什么是幕墙铝单板，【森塔化工】公司坚持以产品质量为核心，服务客户为理念，专业化的销售团队，专业生产氟碳漆等，健全的质量保证体系，可靠的产品质量，完善的售后服务，将赢得更多用户的依赖进。