

唐山聚四氟乙烯板操作步骤 鑫涛塑胶

产品名称	唐山聚四氟乙烯板操作步骤 鑫涛塑胶
公司名称	临沂鑫涛塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂市高新技术产业开发区（德州分公司）
联系电话	15315892951

产品详情

用途

- 1.可用于棒、管、板、电缆料、生料带等材料的制作，经二次加工还可制成薄板、薄膜及各种异型制品，还可用作润滑剂、稠化剂。
- 2.可作为塑料、橡胶、涂料、油墨、润滑油、润滑脂等的添加剂。
- 3.可推压成型制成薄壁管、细棒材、异型棒材、电线电缆绝缘层、滚压成薄带作管道丝扣密封材料。4.用于机械、电子、化工等工业，用于喷涂、浸渍等。
- 5.用于制浸渍涂料。
- 6.可制成棒、板、管材、薄膜及各种异型制品，用于航天、化工、电子、机械等领域。

机械工业 主要用于耐化学腐蚀、耐高温密封元件，如填料，衬垫，涨圈，阀座，阀气箱，阀片等；输送腐蚀介质的高温管道，耐腐蚀衬里，唐山聚四氟乙烯板操作步骤，隔膜，楼梯滑板聚四氟乙烯板操作步骤，容器以及轴承，楼梯滑动支架聚四氟乙烯板操作步骤，导轨和无油润滑活塞环，密封圈，热交换器、泵等，其分散液可作涂层及浸渍多孔制品用。

医用材料方面可制作器具，如瓶、管、烧杯、量筒、漏斗等用于超纯分析和过滤。

用途：加工制作衬垫、密封件、衬里隔板、刮板、导轨、及各种频率下使用的电绝缘件、桥梁支座滑块。

使用方法：楼梯专用聚四氟乙烯板一般厚度在5mm；其长度为楼梯板长；宽为踏步宽。对楼梯四氟板进

行裁割需要使用型材切割机进行剪切。楼梯四氟板安装完毕后，在容易受污染的部位用胶纸铁盖或使用塑料薄膜覆盖保护，容易被划碰的部位，应设安全护栏保护。不粘性—具有固体材料中极小的表面张力而不粘附任何物质；无害—具有生理惰性；优异的电气性能，是理想的C级绝缘材料。

要求聚四氟乙烯板表面平整、洁净、表面无受损处。

唐山聚四氟乙烯板操作步骤-鑫涛塑胶(推荐商家)由临沂鑫涛塑胶有限公司提供。临沂鑫涛塑胶有限公司(xintaosujiao.com)是从事“隔音减震垫材料,聚四氟乙烯板,超高分子量聚乙烯板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：叶经理。