

# 楼梯滑板聚四氟乙烯板 鑫涛塑胶生产供应

产品名称	楼梯滑板聚四氟乙烯板 鑫涛塑胶生产供应
公司名称	临沂鑫涛塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂市高新技术产业开发区（德州分公司）
联系电话	15315892951

## 产品详情

它是由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物，楼梯滑板聚四氟乙烯板使用方法，其结构简式为  $[-CF_2-CF_2-]_n-$ ，楼梯滑板聚四氟乙烯板注意事项，具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性(聚四氟乙烯简称PTFE或F4，是当今世界最耐腐蚀的材料之一，“塑料王”是聚四氟乙烯的俗称，它是一种耐腐蚀性极好的塑料。它不受已知的酸、碱、盐、氧化剂的腐蚀，就是最厉害的王水也对它无可奈何，因此得名塑料王，除熔融钠和液氟外，能耐其它一切化学药品，广泛应用于各种需要抗酸碱和溶剂的、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力、耐温优异（能在+250 至-180 的温度下长期工作）。聚四氟乙烯它本身对人没有毒性，但是在生产过程中使用的原料之一全氟辛酸铵(PFOA)被认为可能具有致病作用。

**胶量**——隔墙专用岩棉板采用手工方式续棉，保证了棉层的均匀和强度，通过高温压制而成，无需添加太多的胶粘剂，从而很好地保持了岩棉的防火性能。建材市场所售岩棉为保持低密度下的强度，楼梯滑板聚四氟乙烯板加工制作，添加了大量的胶，这不但会降低防火性能，而且胶的老化会导致岩棉板散落下垂；

**渣球**——隔墙专用岩棉板不是片面的追求渣球含量的多少，而是严格控制渣球的粒径并保证渣球在岩棉板中的均匀分布。当声波遇到渣球后会因反射和散射而消减能量，楼梯滑板聚四氟乙烯板，从而使岩棉板的隔音效果得以提高。建材市场所售岩棉则因密度不均而容易形成隔音漏洞；

温度 -20 ~ 250 （-4 ~ +482 ° F），允许骤冷骤热，或冷热交替操作。

压力 -0.1 ~ 6.4Mpa（全负压至64kgf/cm<sup>2</sup>）（ Full vacuum to 64kgf/cm<sup>2</sup>）

耐高温——使用工作温度达250 。

耐低温——具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196 ，也可保持5%的伸长率。

其在500摄氏度左右的完全热分解产物有四氟乙烯，这些产物在高温时会分解出高腐蚀性的含氟气体。

楼梯滑板聚四氟乙烯板-鑫涛塑胶生产供应由临沂鑫涛塑胶有限公司提供。楼梯滑板聚四氟乙烯板-鑫涛塑胶生产供应是临沂鑫涛塑胶有限公司（[xintaosujiao.com](http://xintaosujiao.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：叶经理。