

水泥漏粪地板供应 水泥漏粪板 叁叁畜牧设备更专业

产品名称	水泥漏粪地板供应 水泥漏粪板 叁叁畜牧设备更专业
公司名称	新乡市叁叁畜牧设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南新乡卫辉市汲城工业园区
联系电话	13072649399

产品详情

根据其在猪栏内的铺设范围，漏缝地板分为全漏粪和局部漏粪两种形式，在高床上饲养的分娩栏和保育栏宜采用全漏粪地板，在地面上饲养的猪栏一般采用局部漏粪地板(1/3~1/2漏粪地板)。猪的排池区为漏粪地板，水泥漏粪地板供应商，而采食和休息区为实体地面。

漏粪地板的关键技术参数是漏粪宽度，漏缝宽度过小，漏粪率低，水泥漏粪地板供应，漏粪效果差；宽度过大，水泥漏粪地板尺寸，致使猪蹄滑入漏缝中而造成严重的蹄腿外伤。漏粪地板有各种形状，水泥漏粪板，一般制成块状、条状或网状。使用的材料有水泥、金属、塑料等。

我公司生产的水泥漏粪板采用425标号水泥、细沙、瓜米石，内部铺设螺纹钢钢筋网，以确保水泥漏粪板整体的强度和抗压能力!

水泥漏粪板规格尺寸如下：

1.05*0.6米 孔宽1.1 1.6 2.3cm

1.1*0.6米 孔宽1.1 1.6 2.3cm

1.5*0.6米 孔宽1.6 2.3cm

2*0.6米 孔宽2.3cm

2.2*0.6米 孔宽2.3cm

2.4*0.6米 孔宽2.3cm

3*0.6米 孔宽2.3cm

水泥漏缝板制作流程

拌和两种混凝土《细料、粗料》分两次装模制作效果比较好：细料也叫底料“配比”（水泥42.5R）水泥1 沙子2，光亮剂，用量为水泥重量的4-5%加水适量。搅拌15-20分钟至黏糊状，装模震动5秒钟左右、底料的厚度大约5-8mm，然后停放10-20分钟后、放入预制好的直径为2-4mm的钢筋或者铁丝横竖每空1根。钢筋放入深度3-3.5mm。在装粗料、粗料的‘配比’大约是水泥1 沙子2 石子2-2.5不要太稀。震动5-10秒钟摸平、放入室内盖上塑料布养护2-3天、2-3天后到室外上午9点后脱模最为适合。

水泥漏粪地板供应-水泥漏粪板-叁叁畜牧设备更专业由新乡市叁叁畜牧设备有限公司提供。新乡市叁叁畜牧设备有限公司（www.zssxm.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.chn33.cn）还是从事漏粪板设备，全自动漏粪板设备，水泥漏粪板设备的厂家，欢迎来电咨询。