

保山环氧地坪施工工艺 环氧地坪 云南蓝盾地坪工程有限公司

产品名称	保山环氧地坪施工工艺 环氧地坪 云南蓝盾地坪工程有限公司
公司名称	云南蓝盾地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区大板桥黑波村
联系电话	15388888393 15388888393

产品详情

环氧地坪从开始时用于功能性地坪：如防腐、耐磨、防滑，发展到通用的普通工业地坪，保山环氧地坪厂家，除了具有功能性的要求，还具有装饰性的效果。在工业地坪获得广泛应用的基础上，随着人们生活水平的不断提高，现已在家庭装璜中得以推广应用。环氧地坪已成为我国发展速度最快的产业之一，引起众人的注意。它可象水泥制品那样实现工厂化生产，前景更可观！

环氧树脂是人工合成的化学材料，主要分双酚A型、双酚F型等类型，保山环氧地坪施工工艺，其分子结构决定了环氧地坪化学稳定性较强，不易磨损，耐压、抗冲击等特点，同时，又不失颜色丰富的优势。主要适用于重工业区，食品加工区、化学、电子行业、实验室等具有抗化学腐蚀、防尘、防静电、耐磨损。环氧树脂地坪是由环氧树脂(可加砂浆)固化反应后形成的坚硬而致密的一体化地坪系统。无溶剂型环氧地坪，固化过程中无溶剂分子逃逸，固化后分子间结合紧密无孔隙，其分子间力有氢键和范德华力，所以比混凝土更牢固、强度更高，因此具有极好的抗压性。

云南蓝盾地坪工程有限公司专注地坪行业12年，保山环氧地坪多少钱一平，集环氧地坪研发、生产、销售、施工与售后服务为一体，公司拥有先进的生产设备，采用新型环氧地坪漆，打造优质地坪工程，竭诚为您服务！

环氧地坪的验收标准：

- 1、环境温度为25 时，施工后2-3天应达到实干，即硬度达到完成固化的80%左右；
- 2、表面不能出现发粘现象；

- 3、气泡：平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个小气泡/10平方米；
- 4、流平性好，无镘刀痕，大面积接口处基本平整；
- 5、无浮色发花，颜色均匀一致，大面积接口处允许有极不明显的色差；
- 6、无粗杂质，但允许有空气中的浮尘掉落在造成的极小缺陷；
- 7、地坪表面应平整平滑，环氧地坪，光泽度应达到设计要求（高光泽 90、有光 70、半光50~70），平涂型为有光、水性为半光~无光；
- 8、桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。 ，无挥发性有机物排放，被广泛用于现代工业地坪的涂饰中。

性能

环氧地坪漆具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，颜色亮丽多样，清洁容易。广泛用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、医院、航空、实验室、办公室、超级市场、造纸厂、化工厂、塑料加工厂、纺织厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉联加工厂、停车场等表面涂装。

云南蓝盾地坪工程有限公司专注地坪行业12年，集环氧地坪研发、生产、销售、施工与售后服务为一体，公司拥有先进的生产设备，采用新型环氧地坪漆，打造优质地坪工程，竭诚为您服务！

环氧地坪变色的预防

- 1、环氧地坪在施工前应充分搅拌均匀。

复色漆中几种颜料的密度不同，在储存中重质颜料逐渐下沉，轻质颜料逐渐上浮，使用时如不充分搅拌均匀，施工后会和原色不符。

- 2、金属颜料应与清漆分装。

金属粉末颜料在储存中，受漆中残存游离酸的腐蚀，将会发乌变绿。

- 3、酸值高的涂料不宜用铁桶包装。

酸值较高的清漆容易与铁质包装桶发生化学反应冒失清漆透明度降低，颜色变深。

- 4、根据需要选择涂料配方中的树脂和颜料。

涂料中个别颜料的耐光和耐热性不好，有些树脂耐候性较差，遇到光易变黄。

- 5、在涂料配方设计时应注意不能使用能与树脂或助剂发生化学反应的颜料。在施工调色时严禁不经过试验，就随意将两种不同类型的涂料搭配混合调色使用。

料中部分颜料会发生化学变化，失去颜料固有的着色力，引起褪色或变色。如含有铁蓝的蓝色或绿色漆，在储存过程中会褪色，但施工后暴露在空气中的颜料会逐渐恢复。

云南蓝盾地坪工程有限公司专注地坪行业12年，集环氧地坪研发、生产、销售、施工与售后服务为一体，公司拥有先进的生产设备，采用新型环氧地坪漆，打造优质地坪工程，竭诚为您服务！

保山环氧地坪施工工艺-环氧地坪-云南蓝盾地坪工程有限公司由云南蓝盾地坪工程有限公司提供。云南蓝盾地坪工程有限公司（www.ynliddp1.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.lidsnzlp.com）还是从事云南水泥自流平施工，昆明水泥自流平厂家，水泥自流平施工价格的厂家，欢迎来电咨询。